



Skyline 3E

När du måste högt upp: Optimala transportmått gör stegen lätt att transportera samtidigt som den bekväma höjdjusteringen möjliggör en arbetshöjd upp till 14,70 m.

Produktbeskrivning

- När du måste högt upp: Optimala transportmått gör stegen lätt att transportera samtidigt som den bekväma höjdjusteringen möjliggör en arbetshöjd upp till 14,70 m.
- Hjul med slitstark yta som skonar underlaget.
- Separat höjdjustering av mitt- och överstege med rep.
- Höjdjustering från stegpinne till stegpinne i steg om 280 mm.
- Stegen med artikelnummer 40448 är utrustad med två stöd av lättmetall för enkel uppställning och stabilisering. (Får inte användas fristående!)
- Låses säkert med automatiska hakar.
- Förbättrat plastutförande.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.
- Stegpinnar och stegsida av strängpressad aluminiumprofil.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner



Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Bredd stegfot	1.2 m
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Hjul	Gummi
Material	Aluminium
Stegdjupe	30 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	270 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	98 mm
Tillämpad standard	EN 131 professional

Produktvarianter

	40446	40447	40448
Antal stegpinnar	3 × 15	3 × 18	3 × 20
Arbets höjd	11.15 m	13.1 m	14.7 m
Steglängd, nedsänkt	4.4 m	5.25 m	5.8 m
Steglängd, upphissad	10.55 m	12.55 m	14.2 m
Stegsidans höjd	86mm / 98mm	86mm / 98mm	98mm / 98mm
Transportdimensioner	4.420 mm × 565 mm × 228 mm	5.260 mm × 565 mm × 228 mm	5.820 mm × 718 mm × 242 mm
Vikt	45 kg	53 kg	68 kg
Yttre bredd till understege	560 mm	560 mm	590 mm



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-9

Förändringar eller fel förbehålls.