



## Megastep S

Extrem belastningskapacitet möter maximal höjd: 250 kg bärförmåga med branschledande arbetshöjd för de mest krävande uppgifterna.

### Produktbeskrivning

- Extrem belastningskapacitet möter maximal höjd: 250 kg bärförmåga med branschledande arbetshöjd för de mest krävande uppgifterna.
- En stabil plattform som ger ett säkert fotfäste även vid längre arbetspass.
- Rymlig förvaringsskål i aluminium med gott om plats för verktyg och smådelar.
- Belastning max. 250 kg.
- 60 mm djupa lättmetallstegpinnar med halksäker räffling.
- Rena händer tack vare slitstarka, svarta, anodiserade stänger.
- Från 5 steg: Höghållfasta polyesterremmar med insydd fästflik – hållbara och slitstarka.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Robust konstruktion: kantpressad koppling mellan steg och ribba med plattform och profiler av strängpressad aluminium.



### Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

### Produktfunktioner



Belastning	max. 250 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	250 mm
Plattforms längd	250 mm
Stegdjup	60 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	SL-steg
Stegsidans höjd	73 mm
Stegsidans höjd	58 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	73mm / 58mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Verktvshylla	Aluminium

## Produktvarianter

	41145	41146	41147	41148	41149
Antal stegpinnar inkl. plattform	3	4	5	6	8
Arbets höjd	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	4.15 m
Basyta	0,76 m × 0,44 m	0,93 m × 0,47 m	1,1 m × 0,5 m	1,27 m × 0,53 m	1,61 m × 0,59 m
Plattformshöjd	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	2.12 m



	41145	41146	41147	41148	41149
Steglängd	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.99 m
Steglås	–	–	Perlonband	Perlonband	Perlonband
Transportdimensioner	1.595 mm × 445 mm × 150 mm	1.875 mm × 475 mm × 150 mm	2.155 mm × 505 mm × 150 mm	2.435 mm × 535 mm × 150 mm	2.995 mm × 595 mm × 150 mm
Undre, yttre bredd	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m
Vikt	6.2 kg	7.3 kg	8 kg	8.6 kg	9.6 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-5-12

Förändringar eller fel förbehålls.