DATABLAD

Saferstep S

Säker uppstigning, stabilt stativ – med Safer Step-steg, bred plattform och imponerande arbetshöjd.

PRODUKTBESKRIVNING

- Säker uppstigning, stabilt stativ – med Safer Step-steg, bred plattform och imponerande arbetshöjd.
- Stor plattform för säker och bekväm arbetsställning även vid längre arbeten.
- Rymlig förvaringsskål i aluminium med gott om plats för verktyg och smådelar.
- Arbetsplattform av strängpressade aluminiumprofiler (300 × 250 mm) gör att du står säkert och bekvämt även vid tidskrävande arbeten.
- Steg med integrerat ZARGES Safer Step Technology halkskydd, djup 80 mm.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade stegsidor.
- Den 280 mm höga trappsteget ger den största arbetshöjden i sin klass.
- Stegsidessäkring med stabila perlonremmar fr.o.m. 5 steg.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Robust konstruktion: kantpressad fog mellan steg och stegstolpe med plattform och profiler av strängpressad aluminium.



TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde

Egenskap	Värde
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	300 mm
Plattformslängd	250 mm
Stegdjup	80 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	Safer Step
Stegsidans höjd	68 mm
Stegsidans höjd	58 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	68mm / 58mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Verktygshylla	Aluminium

PRODUKTVARIANTER

	41373	41374	41375	41376	41377	41378
Antal steg inkl. plattform	3	4	5	6	7	8
Arbetshöjd	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	3.85 m	4.15 m
Basyta	0,75 m × 0,49 m	0,91 m × 0,52 m	1,08 m × 0,55 m	1,25 m × 0,58 m	1,41 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m
Plattformshöjd	0.79 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	1.85 m	2.12 m
Steglängd	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m
Steglås	–	–	Perlonband	Perlonband	Perlonband	Perlonband
Transportdimensioner	ca. 1.600 mm × ca. 500 mm × ca. 170 mm	ca. 1.880 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm	ca. 2.160 mm × ca. 550 mm × ca. 170 mm	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × ca. 170 mm	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm
Undre, yttre bredd	0.49 m	0.52 m	0.55 m	0.58 m	0.61 m	0.64 m
Vikt	6.5 kg	7.6 kg	9 kg	9.9 kg	11.1 kg	12.3 kg

	41380
Antal steg inkl. plattform	10
Arbetshöjd	4.65 m
Basyta	1,91 m × 0,7 m
Plattformshöjd	2.64 m
Steglängd	3.55 m
Steglås	Perlonband
Transportdimensioner	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
Undre, yttre bredd	0.7 m
Vikt	15.6 kg

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

TILLBEHÖR 11



Markspetsar
Artikelnummer 40939



Spännrem
Artikelnummer 40960



Stegfot för montering i efterhand
Artikelnummer 41349 · 41401



Steghållare, låsbar.
Artikelnummer 40998



Stegsideförlängning
Artikelnummer 40922



Stöldskydd
Artikelnummer 8210



Svängfot med gummi 100 x 55 mm
Artikelnummer 40997



Svängfot med gummi 125 x 50 mm
Artikelnummer 40226



Säkerhetskedja
Artikelnummer 40252



Upphängningskrokar
Artikelnummer 40115



Verktygsväska
Artikelnummer 40300

RESERVDELAR 7



Dekal med användaranvisningar
Artikelnummer 800608



Plug-in glidskydd
Artikelnummer 824350 · 824302 · 824352



Push-on glidskydd
Artikelnummer 824438



Push-on glidskydd, elektriskt ledande
Artikelnummer 824476



Steginsats Saferstep
Artikelnummer 800530



Stegsidessäkring (rem)
Artikelnummer 827885 · 827675 · 829737



Verktygshylla
Artikelnummer 829798 · 800581

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-11
Förändringar eller fel förbehålls.