



Meistertritt S

Premiummodell med maximal säkerhetsutrustning, extra stor plattform, Saferstep-steg och ledstänger.

Produktbeskrivning

- Premiummodell med maximal säkerhetsutrustning, extra stor plattform, Saferstep-steg och ledstänger.
- En särskilt rymlig plattform med yta av räfflad aluminiumplåt för ökad rörelsefrihet på stegen.
- Säker på- och avstigning med två standardiserade ledstänger.
- 80 mm djupa steg med ZARGES Safer Step Technology.
- Rymlig förvaringsskål i aluminium med gott om plats för verktyg och smådelar.
- Optimal stabilitet genom stegsidessäkring med stabila perlonremmar, fr.o.m 5 steg.
- Hållbygelnns höjd 1 000 mm.
- Robust konstruktion: kantpressad fog mellan steg och stegstolpe med profiler av strängpressad aluminium.



Tips och specialfunktioner

Mobilt utförande möjligt från 5 steg.

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad



Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	390 mm
Plattformslängd	380 mm
Stegdjup	80 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	Safer Step
Stegsidans höjd	73 mm
Stegsidans höjd	58 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	73mm / 58mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Verktygshylla	Aluminium

Produktvarianter

	41632	41633	41634	40479	41635
Antal steg inkl. plattform	3	4	5	10	12
Arbets höjd	2.8 m	3 m	3.3 m	4.6 m	5.1 m
Basyta	0,91 m × 0,59 m	1,08 m × 0,62 m	1,26 m × 0,65 m	2,11 m × 0,8 m	2,46 m × 0,86 m
Plattformshöjd	0.77 m	1.03 m	1.29 m	2.59 m	3.11 m
Steglängd	1.92 m	2.2 m	2.48 m	3.88 m	4.44 m
Steglås	–	–	Perlonband	Perlonband	Perlonband



	41632	41633	41634	40479	41635
Transportdimensioner	1.920 mm × 590 mm × 155 mm	2.200 mm × 620 mm × 155 mm	2.480 mm × 650 mm × 155 mm	ca. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm	4.440 mm × 860 mm × 155 mm
Undre, yttre bredd	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.8 m	0.86 m
Vikt	9.5 kg	10.7 kg	12.1 kg	20.3 kg	23.3 kg
lodrät höjd	1.77 m	2.03 m	2.29 m	3.59 m	4.11 m

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-29

Förändringar eller fel förbehålls.