



EFAmix S

Specialstegen för alla arbeten i elektrisk miljö.

Produktbeskrivning

- Specialstegen för alla arbeten i elektrisk miljö.
- Anpassad för elektriska arbeten tack vare stegsidor av glasfiberarmerad polyester.
- Uppfyller högspänningsprovning för stegar av isolerande material enligt SS-EN 61478.
- 80 mm djupa lättmetallsteg med halksäker räffling.
- Säkerhetsplattform (250 mm x 250 mm).
- Säker förvaring av tillbehör och verktyg i förvaringshylla av plast.
- Endast 88 mm djup i hopfällt tillstånd.
- Steg av strängpressad aluminiumprofil.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium/plast
Plattformsbredd	250 mm
Plattformslängd	250 mm
Stegdjup	80 mm



Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	230 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	50 mm
Stegsidans höjd	50 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	50mm / 50mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Verktugshylla	Plast

Produktvarianter

	40431	40432	40433	40434	40435
Antal steg inkl. plattform	3	4	5	6	7
Arbets höjd	2.7 m	2.9 m	3.15 m	3.35 m	3.6 m
Basyta	0,75 m × 0,52 m	0,91 m × 0,55 m	1,07 m × 0,57 m	1,24 m × 0,6 m	1,4 m × 0,62 m
Plattformshöjd	0.68 m	0.91 m	1.14 m	1.37 m	1.6 m
Steglängd	1.4 m	1.65 m	1.9 m	2.15 m	2.4 m
Transportdimensioner	1.390 mm × ca. 520 mm × 100 mm	1.640 mm × ca. 550 mm × 100 mm	1.890 mm × ca. 570 mm × 100 mm	2.140 mm × ca. 600 mm × 100 mm	2.390 mm × ca. 620 mm × 100 mm
Undre, yttre bredd	0.52 m	0.55 m	0.57 m	0.6 m	0.62 m
Vikt	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
 Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
 Effektiv 2026-6-29
 Förändringar eller fel förbehålls.