



Nova S

Klassikern för säker arbetsställning och bekvämt arbete med praktisk verktygshylla och mycket stabil, patenterad förbindelse mellan steg och stegsida.

Produktbeskrivning

- Klassikern för säker arbetsställning och bekvämt arbete med praktisk verktygshylla och mycket stabil, patenterad förbindelse mellan steg och stegsida.
- Rymlig arbetsplattform med halksäker räffling.
- Praktisk verktygshylla med gott om plats för handverktyg och småsaker.
- 80 mm djupa steg.
- Perlonband som extra säkring mellan steg och stödsida, med isydd fästskena från och med 7 steg.
- Patenterad stegkonstruktion: robust, stabil och hållbar flänsad förbindning mellan trappsteg och stegsidor.
- Plattform av strängpressad aluminium garanterar optimal stabilitet.
- Två beslag på plattformen av strängpressad aluminiumprofil låser stegen i utfällt läge.
- Halksäkra syntetiska glidskydd.
- Sluten stegprofil och integrerat styrrör.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Belastning max. 150 kg	Beläggning Obehandlad	Förband mellan steg och stegsidor Flänsad	Garanti 10 år	Material Aluminium
Plattformsbredd 250 mm	Plattformslängd 250 mm	Stegdjup 80 mm	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 216 mm	Stegpinne-/stegtyp räfflad



Stegsidans höjd 48 mm	Stegsidans höjd 48 mm	Stegsidans höjd steg-/stöddel 48mm / 48mm	Tillämpad standard EN 131 professional	Verktygshylla Plast
---------------------------------	---------------------------------	---	--	-------------------------------

Produktvarianter

Artikelnummer 42453	Artikelnummer 42454	Artikelnummer 42455
Antal steg inkl. plattform 3	Antal steg inkl. plattform 4	Antal steg inkl. plattform 5
Arbetshöjd 2.6 m	Arbetshöjd 2.85 m	Arbetshöjd 3.05 m
Basyta 0,69 m × 0,42 m	Basyta 0,84 m × 0,44 m	Basyta 0,99 m × 0,46 m
Plattformshöjd 0.61 m	Plattformshöjd 0.83 m	Plattformshöjd 1.05 m
Steglängd 1.34 m	Steglängd 1.57 m	Steglängd 1.8 m
Transportdimensioner 1.350 mm × 420 mm × 120 mm	Transportdimensioner 1.580 mm × 440 mm × 120 mm	Transportdimensioner 1.810 mm × 470 mm × 120 mm
Undre, yttre bredd 0.42 m	Undre, yttre bredd 0.44 m	Undre, yttre bredd 0.46 m
Vikt 4.8 kg	Vikt 5.8 kg	Vikt 6.9 kg
lodrät höjd 1.22 m	lodrät höjd 1.43 m	lodrät höjd 1.65 m
Artikelnummer 42456	Artikelnummer 42457	Artikelnummer 42458



Antal steg inkl. plattform 6	Antal steg inkl. plattform 7	Antal steg inkl. plattform 8
Arbets höjd 3.25 m	Arbets höjd 3.5 m	Arbets höjd 3.7 m
Basyta 1,14 m x 0,49 m	Basyta 1,28 m x 0,51 m	Basyta 1,44 m x 0,54 m
Plattformshöjd 1.26 m	Plattformshöjd 1.48 m	Plattformshöjd 1.7 m
Steglängd 2.03 m	Steglängd 2.26 m	Steglängd 2.49 m
Transportdimensioner 2.060 mm x 490 mm x 120 mm	Steglås Perlonband	Steglås Perlonband
Undre, yttre bredd 0.49 m	Transportdimensioner 2.270 mm x 520 mm x 120 mm	Transportdimensioner 2.500 mm x 540 mm x 120 mm
Vikt 8 kg	Undre, yttre bredd 0.51 m	Undre, yttre bredd 0.54 m
lodrät höjd 1.86 m	Vikt 9.1 kg	Vikt 10.2 kg
	lodrät höjd 2.08 m	lodrät höjd 2.29 m
Artikelnummer 42460		
Antal steg inkl. plattform 10		
Arbets höjd 4.15 m		
Basyta 1,76 m x 0,58 m		



Plattformshöjd

2.13 m

Steglängd

2.95 m

Steglås

Perlonband

Transportdimensioner

2.960 mm × 590 mm × 120 mm

Undre, yttre bredd

0.58 m

Vikt

12.4 kg

lodrät höjd

2.73 m