



Nova S

Den robusta klassikern bland enkelsidiga stegar –
 perfekt för många olika hantverksarbeten.

Produktbeskrivning

- Den robusta klassikern bland enkelsidiga stegar –
 perfekt för många olika hantverksarbeten.
- Rymlig plattform för bekväm stående ställning.
- Verktyg och smådelar alltid inom räckhåll tack vare
 den praktiska förvaringsskålen.
- Bekväm upp- och nedstigning på stabila trappsteg
 med en djup på 80 mm.
- Från 7 steg: Höghållfasta polyesterremmar med
 insydd fästflik – hållbara och slitstarka.
- Robust konstruktion: kantpressad fog mellan steg
 och stegstolpe med plattform och profiler av
 strängpressad aluminium.
- Halksäkra syntetiska glidskydd.
- Sluten stegprofil och integrerat styrrör.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad



Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	250 mm
Plattformslängd	250 mm
Stegdjup	80 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	216 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	48 mm
Stegsidans höjd	48 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	48mm / 48mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Verktvghylla	Plast

Produktvarianter

	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Antal steg inkl. plattform	3	4	5	6	7	8
Arbets höjd	2.6 m	2.85 m	3.05 m	3.25 m	3.5 m	3.7 m
Basyta	0,69 m × 0,42 m	0,84 m × 0,44 m	0,99 m × 0,46 m	1,14 m × 0,49 m	1,28 m × 0,51 m	1,44 m × 0,54 m
Plattformshöjd	0.61 m	0.83 m	1.05 m	1.26 m	1.48 m	1.7 m
Steglängd	1.34 m	1.57 m	1.8 m	2.03 m	2.26 m	2.49 m
Steglås	–	–	–	–	Perlonband	Perlonband
Transportdimensioner	1.350 mm × 420 mm × 120 mm	1.580 mm × 440 mm × 120 mm	1.810 mm × 470 mm × 120 mm	2.060 mm × 490 mm × 120 mm	2.270 mm × 520 mm × 120 mm	2.500 mm × 540 mm × 120 mm
Undre, yttre bredd	0.42 m	0.44 m	0.46 m	0.49 m	0.51 m	0.54 m



	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Vikt	4.8 kg	5.8 kg	6.9 kg	8 kg	9.1 kg	10.2 kg
lodrät höjd	1.22 m	1.43 m	1.65 m	1.86 m	2.08 m	2.29 m

	42460
Antal steg inkl. plattform	10
Arbetshöjd	4.15 m
Basyta	1,76 m × 0,58 m
Plattformshöjd	2.13 m
Steglängd	2.95 m
Steglås	Perlonband
Transportdimensioner	2.960 mm × 590 mm × 120 mm
Undre, yttre bredd	0.58 m
Vikt	12.4 kg
lodrät höjd	2.73 m

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-9

Förändringar eller fel förbehålls.