




Megastep B

Extrem belastningskapacitet i dubbelsidig utförande:
 250 kg bärförmåga vid relativt låg vikt för de mest
 krävande användningsområdena.

Produktbeskrivning

- Extrem belastningskapacitet i dubbelsidig utförande: 250 kg bärförmåga vid relativt låg vikt för de mest krävande användningsområdena.
- Belastning max. 250 kg.
- 60 mm djupa lättmetallstegpinnar med halksäker räffling.
- Rena händer tack vare slitstarka, svarta, anodiserade stänger.
- Kraftiga gångjärn av stål.
- Höghållfasta polyesterband med insydd fästflik – hållbara och slitstarka.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Robust konstruktion: kantpressad förbindning mellan steg och ribba med profiler av strängpressad aluminium.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Belastning	max. 250 kg
Beläggning	Eloxad



Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	60 mm
Steglås	Perlonband
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	SL-steg
Stegsidans höjd	73 mm
Tillämpad standard	EN 131 professional

Produktvarianter

	41189	41190	41191	41192
Antal stegpinnar	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 8
Arbets höjd	2.5 m	2.75 m	3 m	3.55 m
Basyta	0,93 m × 0,47 m	1,1 m × 0,5 m	1,28 m × 0,53 m	1,62 m × 0,59 m
Steglängd	1.22 m	1.5 m	1.78 m	2.34 m
Transportdimensioner	1.255 mm × 480 mm × 190 mm	1.535 mm × 510 mm × 190 mm	1.815 mm × 540 mm × 190 mm	2.375 mm × 600 mm × 190 mm
Undre, yttre bredd	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m
Vikt	6.9 kg	8 kg	8.9 kg	11.9 kg
lodrät höjd	1.2 m	1.47 m	1.73 m	2.27 m



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-9

Förändringar eller fel förbehålls.