



Saferstep B

Säker klättring uppåt på båda sidor, även i stora höjder på trappsteg med Safer-Step-teknik.

Produktbeskrivning

- Säker klättring uppåt på båda sidor, även i stora höjder på trappsteg med Safer-Step-teknik.
- Steg med integrerat ZARGES Safer Step Technology halkskydd, djup 80 mm.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade rör.
- Robusta gångjärn av pressgjuten aluminium.
- Höghållfasta polyesterband med insydd fästflik – hållbara och slitstarka.
- Den 280 mm höga trappsteget ger den största arbetshöjden i sin klass.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Robust konstruktion: kantpressad fog mellan steg och stegstolpe med profiler av strängpressad aluminium.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad



Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjud	80 mm
Steglås	Perlonband
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	Safer Step
Stegsidans höjd	68 mm
Tillämpad standard	EN 131 professional

Produktvarianter

	41303	41304	41305	41306	41307	41308
Antal steg	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Arbets höjd	2.3 m	2.55 m	2.8 m	3.05 m	3.3 m	3.6 m
Basyta	0,8 m × 0,44 m	0,99 m × 0,47 m	1,18 m × 0,5 m	1,38 m × 0,53 m	1,58 m × 0,56 m	1,77 m × 0,58 m
Steglängd	0.88 m	1.16 m	1.44 m	1.72 m	2 m	2.27 m
Transportdimensioner	ca. 880 mm × 445 mm × ca. 215 mm	ca. 1.160 mm × ca. 470 mm × ca. 215 mm	ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 215 mm	ca. 1.720 mm × ca. 525 mm × ca. 215 mm	ca. 2.000 mm × ca. 560 mm × ca. 215 mm	2.275 mm × ca. 580 mm × ca. 215 mm
Undre, yttre bredd	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.58 m
Vikt	4.6 kg	6.1 kg	7.6 kg	9.3 kg	10.9 kg	12.7 kg
lodrät höjd	0.8 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.84 m	2.1 m

	41310	41312	41314	41316
Antal steg	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Arbets höjd	4.15 m	4.65 m	5.2 m	5.7 m
Basyta	2,16 m × 0,64 m	2,55 m × 0,7 m	2,95 m × 0,76 m	3,34 m × 0,82 m



	41310	41312	41314	41316
Steglängd	2.83 m	3.39 m	3.95 m	4.51 m
Transportdimensioner	2.835 mm × ca. 640 mm × ca. 215 mm	3.390 mm × ca. 700 mm × ca. 215 mm	3.950 mm × ca. 765 mm × ca. 215 mm	4.510 mm × ca. 820 mm × ca. 215 mm
Undre, yttre bredd	0.64 m	0.7 m	0.76 m	0.82 m
Vikt	16.4 kg	20.3 kg	24.4 kg	28.8 kg
lodrät höjd	2.63 m	3.16 m	3.68 m	4.21 m

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-18

Förändringar eller fel förbehålls.