



XLstep B

Kan bäras från båda sidor, lätt att transportera, tålig i användning: perfekt för frekventa flyttningar.

Produktbeskrivning

- Kan bäras från båda sidor, lätt att transportera, tålig i användning: perfekt för frekventa flyttningar.
- Bekväm upp- och nedstigning på stabila trappsteg med en djup på 80 mm.
- Halkfria 2K-stegefötter med stor kontaktyta.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade rör.
- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.
- Höghållfasta polyesterband med insydd fästflik – hållbara och slitstarka.
- Robust konstruktion för daglig användning: profiler av strängpressad aluminium.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Nitad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdju	80 mm



Steglås

Perlonband

Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Tillämpad standard	EN 131 professional

Produktvarianter

	41263	41264	41265	41266	41267	41268
Antal steg	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Arbets höjd	2.25 m	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m
Basyta	0,74 m × 0,45 m	0,94 m × 0,48 m	1,14 m × 0,51 m	1,34 m × 0,54 m	1,54 m × 0,56 m	1,74 m × 0,59 m
Steglängd	0.82 m	1.09 m	1.36 m	1.63 m	1.9 m	2.17 m
Stegsidans höjd	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm
Transportdimensioner	820 mm × ca. 450 mm × 170 mm	1.090 mm × ca. 480 mm × 170 mm	1.360 mm × 500 mm × 170 mm	1.630 mm × 530 mm × 170 mm	1.900 mm × 560 mm × 170 mm	2.170 mm × 590 mm × 170 mm
Undre, yttre bredd	0.45 m	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.56 m	0.59 m
Vikt	3.7 kg	4.7 kg	5.8 kg	6.9 kg	9.5 kg	11.3 kg
lodrät höjd	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m

	41270
Antal steg	2 × 10
Arbets höjd	4 m
Basyta	2,15 m × 0,65 m
Steglängd	2.71 m
Stegsidans höjd	48 mm
Transportdimensioner	2.710 mm × ca. 650 mm × 170 mm
Undre, yttre bredd	0.65 m



	41270
Vikt	15.8 kg
lodrät höjd	2.49 m

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-18

Förändringar eller fel förbehålls.