



EFAmix B

Den optimala lösningen för användning i elektrisk och kemisk miljö och med extra låg vikt.

Produktbeskrivning

- Den optimala lösningen för användning i elektrisk och kemisk miljö och med extra låg vikt.
- Effektivt skydd vid arbeten i elektriska anläggningar tack vare isolerade stegsidor av glasfiberförstärkt plast.
- Uppfyller högspänningskraven för stegar av isolerande material i enlighet med DIN EN 61478 respektive VDE 0682, avsnitt 6.5, kategori 1/30 KV.
- Hög stabilitet tack vare 60 mm djupa, halksäkra stegpinnar av lättmetall.
- Höghållfasta polyesterband med insydd fästflik – hållbara och slitstarka.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Robust gångjärn av stål.
- Utbytbara syntetiska glidskydd garanterar hög stabilitet och samtidigt en fast placering på stegsidorna.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Certifiering	TÜV-SÜD



Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium/plast
Stegdjup	60 mm
Steglås	Perlonband
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	58 mm
Tillämpad standard	EN 131 professional

Produktvarianter

	41165	41166	41167	41168	41169	41170
Antal stegpinnar	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Arbets höjd	2.6 m	2.85 m	3.1 m	3.65 m	4.15 m	4.7 m
Basyta	0,96 m × 0,48 m	1,13 m × 0,51 m	1,31 m × 0,54 m	1,81 m × 0,6 m	2,17 m × 0,66 m	2,55 m × 0,72 m
Steglängd	1.34 m	1.62 m	1.9 m	2.46 m	3.02 m	3.58 m
Transportdimensioner	1.344 mm × 480 mm × 162 mm	1.625 mm × 510 mm × 162 mm	1.904 mm × 540 mm × 162 mm	2.464 mm × 600 mm × 162 mm	3.024 mm × 660 mm × 162 mm	3.584 mm × 720 mm × 162 mm
Undre, yttre bredd	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m	0.65 m	0.71 m
Vikt	7.8 kg	9.6 kg	11.4 kg	14.8 kg	18.8 kg	22.5 kg
lodrät höjd	1.29 m	1.55 m	1.82 m	2.33 m	2.86 m	3.38 m

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14

SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-29

Förändringar eller fel förbehålls.