



Skymaster X

Flexibel för krävande uppgifter med hög fokus på säkerhet.

Produktbeskrivning

- Flexibel för krävande uppgifter med hög fokus på säkerhet.
- Kan användas fristående i trappor till artikelnr 41536-41540.
- Fast förbindelse.
- Den övre stegen kan även användas separat som anliggende stege, gäller artikelnr 41536-41540.
- Säkerhetsanordning mot utspänning bestående av höghållfasta polyesterband med insydd fästflik.
- Optimalt fäste för styrbeslag genom konstruktion som omfattar hela stegsidan.
- Hissäkring och styrbeslag är utbytbara tack vare skruvförbindelse.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.
- Stegpinnar och stegsida av strängpressad aluminiumprofil.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad



Certifiering	TÜV-SÜD
Fast stag	Missing translation
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	30 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Tillämpad standard	EN 131 professional

Produktvarianter

	41536	41537	41538	41539	41540	41542
Antal stegpinnar	3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 12
Arbetshöjd som 3-delad anliggande stege	5 m	5.8 m	6.65 m	7.45 m	7.7 m	9.35 m
Bredd stegfot	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Längd som 2-delad anliggande stege och som trappstege med påbyggnadsdel	3 m	3.6 m	4.1 m	4.7 m	4.95 m	6.1 m
Längd: som 3-delad anliggande stege	4.1 m	5 m	5.8 m	6.7 m	6.9 m	8.6 m
Steglängd, nedsänkt	1.9 m	2.2 m	2.45 m	2.7 m	3 m	3.55 m
Stegsidans höjd	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	85 mm	98 mm
Transportdimensioner	1.880 mm × 500 mm × 180 mm	2.160 mm × 500 mm × 180 mm	2.440 mm × 500 mm × 200 mm	2.730 mm × 500 mm × 200 mm	3.010 mm × 500 mm × 210 mm	3.590 mm × 500 mm × 230 mm
Vikt	13.8 kg	15 kg	17.5 kg	20 kg	25.2 kg	30.1 kg



	41544
Antal stegpinnar	3 × 14
Arbets höjd som 3-delad anliggande stege	10.4 m
Bredd stegfot	1.2 m
Längd som 2-delad anliggande stege och som trappstege med påbyggnadsdel	6.95 m
Längd: som 3-delad anliggande stege	9.7 m
Steglängd, nedsänkt	4.15 m
Stegsidans höjd	98 mm
Transportdimensioner	4.140 mm × 500 mm × 230 mm
Vikt	37.9 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-29

Förändringar eller fel förbehålls.