DATABLAD

Skymaster X

Flexibel för krävande uppgifter med hög fokus på säkerhet.





PRODUKTBESKRIVNING

- Flexibel för krävande uppgifter med hög fokus på säkerhet.
- Kan användas fristående i trappor till artikelnr 41536-41540.
- Fast förbindelse.
- Den övre stegen kan även användas separat som anliggande stege, gäller artikelnr 41536-41540.
- Säkerhetsanordning mot utspännning bestående av höghållfasta polyesterband med insydd fästflik.
- Optimalt fäste för styrbeslag genom konstruktion som omfattar hela stegsidan.
- Hissäkring och styrbeslag är utbytbara tack vare skruvförbindelse.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.
- Stegpinnar och stegsida av strängpressad aluminiumprofil.

TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad

Egenskap	Värde
Certifiering	TÜV-SÜD
Fast stag	Missing translation
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	30 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Tillämpad standard	EN 131 professional

PRODUKTVARIANTER

	41536	41537	41538	41539	41540	41542
Antal stegpinnar	3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 12
Arbetshöjd som 3-delad anliggande stege	5 m	5.8 m	6.65 m	7.45 m	7.7 m	9.35 m
Bredd stegfot	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Längd som 2-delad anliggande stege och som trappstege med påbyggnadsdel	3 m	3.6 m	4.1 m	4.7 m	4.95 m	6.1 m
Längd: som 3-delad anliggande stege	4.1 m	5 m	5.8 m	6.7 m	6.9 m	8.6 m
Steglängd, nedsänkt	1.9 m	2.2 m	2.45 m	2.7 m	3 m	3.55 m
Stegsidans höjd	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	85 mm	98 mm
Transportdimensioner	1.880 mm × 500 mm × 180 mm	2.160 mm × 500 mm × 180 mm	2.440 mm × 500 mm × 200 mm	2.730 mm × 500 mm × 200 mm	3.010 mm × 500 mm × 210 mm	3.590 mm × 500 mm × 230 mm

	41536	41537	41538	41539	41540	41542
Vikt	13.8 kg	15 kg	17.5 kg	20 kg	25.2 kg	30.1 kg

	41544
Antal stegpinnar	3 × 14
Arbetshöjd som 3-delad anliggande stege	10.4 m
Bredd stegfot	1.2 m
Längd som 2-delad anliggande stege och som trappstege med påbyggnadsdel	6.95 m
Längd: som 3-delad anliggande stege	9.7 m
Steglängd, nedsänkt	4.15 m
Stegsidans höjd	98 mm
Transportdimensioner	4.140 mm × 500 mm × 230 mm
Vikt	37.9 kg

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

TILLBEHÖR 15



Hängplattform
Artikelnummer 40450



Infästning för takfoten
Artikelnummer 40999

Inskjutbar utstigningssida, för flerdelade stegar
Artikelnummer 40254 · 40255



Markspetsar
Artikelnummer 40939



Spännrem
Artikelnummer 40960



Steghållare, låsbar.
Artikelnummer 40998



Stegsideförlängning
Artikelnummer 40922



Stegsidsförlängning för stegfötter
Artikelnummer 41989



Stöldskydd
Artikelnummer 8210



Upphängningsbar verktygslåda
Artikelnummer 40920



Upphängningskrokar
Artikelnummer 40115



Upphängningskrokar
Artikelnummer 40058 · 40059



Verktygsväska
Artikelnummer 40300



Väggavståndshållare med verktygshylla
Artikelnummer 40100



Väggstöd/stegfot
Artikelnummer 40250

RESERVDELAR 17



Dekal med användaranvisningar
Artikelnummer 800605



Glidstycke för stegpinne
Artikelnummer 824732



Hissäkring
Artikelnummer 821382



Lutningslibell
Artikelnummer 824369



Plug-in glidskydd
Artikelnummer 824302 · 824352 · 824353 · +1



Plug-in glidskydd, elektriskt ledande
Artikelnummer 824321 · 824323



Push-on glidskydd
Artikelnummer 824243



Push-on glidskydd, elektriskt ledande
Artikelnummer 824478



Rund stötdämpare
Artikelnummer 824277



Staganslutning
Artikelnummer 860240



Stagsäkring
Artikelnummer 800270



Stegfot
Artikelnummer 823475 · 823981



Stegpinnekrok
Artikelnummer 826148 · 826040



Stegsidessäkring (rem)
Artikelnummer 827494 · 827894 · 827895 · +2



Stel aluminiumförbindning, höger
Artikelnummer 826793 · 826794 · 826795



Styrbeslag
Artikelnummer 826297 · 826260 · 826298 · +1



Ändtapp
Artikelnummer 824162 · 824153

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-12
Förändringar eller fel förbehålls.