



Combimaster X

Praktisk stege med dubbelfunktion som anliggande stege och trappstege för flexibel användning.

Produktbeskrivning

- Praktisk stege med dubbelfunktion som anliggande stege och trappstege för flexibel användning.
- Robust gångjärn, fastskruvat vid stegsidorna.
- Automatisk låsning.
- Går att använda både som anliggande stege eller som wienerstege/trappstege.
- En stegdel med bred stegfot för hög stabilitet.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Belastning | max. 150 kg |
| Beläggning | Obehandlad |
| Certifiering | TÜV-SÜD |
| Förband mellan steg och stegsidor | Flänsad |
| Garanti | 10 år |
| Material | Aluminium |
| Stegdjupe | 30 mm |



Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 265 mm

Stegpinne-/stegtyp räfflad

Stegsidans höjd 58 mm

Tillämpad standard EN 131-4

Produktvarianter

| | 41941 | 41942 | 41943 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Antal stegpinnar | 2 × 4 | 2 × 6 | 2 × 8 |
| Arbets höjd som anliggande stege | 3.35 m | 4.4 m | 5.45 m |
| Arbets höjd som trappstege | 2.55 m | 3.1 m | 3.6 m |
| Bredd stegfot | 0.75 m | 0.8 m | 0.9 m |
| Längd som anliggande stege | 2.5 m | 3.6 m | 4.7 m |
| Längd som trappstege | 1.3 m | 1.85 m | 2.4 m |
| Transportdimensioner | 1.265 mm × 360 mm × 130 mm | 1.870 mm × 360 mm × 130 mm | 2.410 mm × 360 mm × 130 mm |
| Vikt | 6 kg | 8 kg | 12 kg |

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-12

Förändringar eller fel förbehålls.