



# Combimaster X

Praktisk stege med dubbel funktion som anliggande stege och trappstege för flexibel användning.

## Produktbeskrivning

- Praktisk stege med dubbel funktion som anliggande stege och trappstege för flexibel användning.
- Robust gångjärn, fastskruvat vid stegsidorna.
- Automatisk låsning.
- Går att använda både som anliggande stege eller som wienerstege/trappstege.
- En stegdel med bred stegfot för hög stabilitet.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.



## Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

## Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjupe	30 mm



Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 265 mm

Stegpinne-/stegtyp räfflad

Stegsidans höjd 58 mm

Tillämpad standard EN 131-4

## Produktvarianter

	41941	41942	41943
Antal stegpinnar	2 × 4	2 × 6	2 × 8
Arbets höjd som anliggande stege	3.35 m	4.4 m	5.45 m
Arbets höjd som trappstege	2.55 m	3.1 m	3.6 m
Bredd stegfot	0.75 m	0.8 m	0.9 m
Längd som anliggande stege	2.5 m	3.6 m	4.7 m
Längd som trappstege	1.3 m	1.85 m	2.4 m
Transportdimensioner	1.265 mm × 360 mm × 130 mm	1.870 mm × 360 mm × 130 mm	2.410 mm × 360 mm × 130 mm
Vikt	6 kg	8 kg	12 kg

### ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-26

Förändringar eller fel förbehålls.