



Combimaster X

Praktisk stege med dubbelfunktion som anliggande stege och trappstege för flexibel användning.

Produktbeskrivning

- Praktisk stege med dubbelfunktion som anliggande stege och trappstege för flexibel användning.
- Robust gångjärn, fastskruvat vid stegsidorna.
- Automatisk låsning.
- Går att använda både som anliggande stege eller som wienerstege/trappstege.
- En stegdel med bred stegfot för hög stabilitet.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Belastning max. 150 kg	Beläggning Obehandlad	Förband mellan steg och stegsidor Flänsad	Garanti 10 år	Material Aluminium
Stegdjup 30 mm	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 265 mm	Stegpinne-/stegtyp räfflad	Stegsidans höjd 58 mm	Tillämpad standard EN 131-4

Produktvarianter

Artikelnummer 41941	Artikelnummer 41942	Artikelnummer 41943
Antal stegpinnar	Antal stegpinnar	Antal stegpinnar



2 x 4	2 x 6	2 x 8
Arbets höjd som anliggande stege 3.35 m	Arbets höjd som anliggande stege 4.4 m	Arbets höjd som anliggande stege 5.45 m
Arbets höjd som trappstege 2.55 m	Arbets höjd som trappstege 3.1 m	Arbets höjd som trappstege 3.6 m
Bredd stegfot 0.75 m	Bredd stegfot 0.8 m	Bredd stegfot 0.9 m
Längd som anliggande stege 2.5 m	Längd som anliggande stege 3.6 m	Längd som anliggande stege 4.7 m
Längd som trappstege 1.3 m	Längd som trappstege 1.85 m	Längd som trappstege 2.4 m
Transportdimensioner 1.265 mm x 360 mm x 130 mm	Transportdimensioner 1.870 mm x 360 mm x 130 mm	Transportdimensioner 2.410 mm x 360 mm x 130 mm
Vikt 6 kg	Vikt 8 kg	Vikt 12 kg