



Vario B

Multifunktionell stege som kan användas i trappor, med utdragsfunktion för säker arbetsställning på höga höjder.

Produktbeskrivning

- Multifunktionell stege som kan användas i trappor, med utdragsfunktion för säker arbetsställning på höga höjder.
- Idealisk för arbeten i trappor, sporthallar, salar osv.
- Bekväm och precis höjdjustering från stegpinne till stegpinne i steg om 280 mm.
- Säker låsning genom hakar med lås.
- 2 stabila stegfötter som ger bred stödyta.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Stabila, fastskruvade beslag av strängpressad profil.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.



Tips och specialfunktioner

Perfekt för användning på trappor genom höjdställning på båda sidor från stegpinne till stegpinne.

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

| | |
|------------|-------------|
| Belastning | max. 150 kg |
| Beläggning | Obehandlad |



| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Certifiering | TÜV-SÜD |
| Förband mellan steg och stegsidor | Flänsad |
| Garanti | 10 år |
| Material | Aluminium |
| Stegdjup | 30 mm |
| Stegpinne-/stegavstånd vertikalt | 265 mm |
| Stegpinne-/stegtyp | räfflad |

Produktvarianter

| | 41322 | 41323 | 41324 |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Antal stegpinnar | 4 × 8 | 4 × 10 | 4 × 12 |
| Arbets höjd | 5.15 m | 6 m | 7 m |
| Bredd stegfot | 0.8 m | 0.9 m | 1 m |
| Helhetslängd | 2.3 m | 2.7 m | 3.3 m |
| Steglängd, nedsänkt | 2.4 m | 3.01 m | 3.57 m |
| Steglängd, upphissad | 4.05 m | 4.95 m | 6.05 m |
| Stegsidans höjd | 58 mm | 73 mm | 73 mm |
| Transportdimensioner | 2.387 mm × 426 mm × 258 mm | 2.997 mm × 426 mm × 306 mm | 3.569 mm × 426 mm × 306 mm |
| Vikt | 22.2 kg | 27.3 kg | 31.4 kg |

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-7-5

Förändringar eller fel förbehålls.