



Varioflex B

Specialstegen som skapar en säker arbetsställning även i ojämn terräng samt i trappor och på avsatser.

Produktbeskrivning

- Specialstegen som skapar en säker arbetsställning även i ojämn terräng samt i trappor och på avsatser.
- Steglös inställning med millimeterprecision och säkra vridlås på varje stegsiddel.
- Stegsidans höjd: 60 x 24 mm.
- Stegpinnar och stegsida av strängpressad aluminiumprofil.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.



Tips och specialfunktioner

Perfekt för användning på extremt svåra underlag. Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.



Produktfunktioner

Belastning max. 150 kg	Beläggning Obehandlad	Förband mellan steg och stegsidor Flänsad	Garanti 10 år	Kompletterande inställningsområde på stegdelen 0.4 m
Material Aluminium	Stegdjup 30 mm	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 265 mm	Stegpinne-/stegtyp räfflad	

Produktvarianter

Artikelnummer	Artikelnummer
---------------	---------------



41936	41938
Antal stegpinnar 2 x 6	Antal stegpinnar 2 x 8
Arbetshöjd 3 m	Arbetshöjd 3.55 m
Kompletterande inställningsområde på skyddsdelen 1.3 m	Kompletterande inställningsområde på skyddsdelen 1.85 m
Steglängd utan förlängning 1.8 m	Steglängd utan förlängning 2.35 m
Transportdimensioner 1.850 mm x 600 mm x 140 mm	Transportdimensioner 2.410 mm x 650 mm x 140 mm
Vikt 12.5 kg	Vikt 15.5 kg