




Combimaster Plus X

Två stegar i en: kombinerad trapp- och utskjutsstege för säker arbetsställning.

Produktbeskrivning

- Två stegar i en: kombinerad trapp- och utskjutsstege för säker arbetsställning.
- Kan användas som 2-delad utskjutsstege eller som stege som kan beträdas från båda sidor.
- Stegsidessäkring genom stabila perlonremmar med isydd fästskena.
- Stegsida av strängpressad aluminium för högsta stabilitet.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.



Produktfunktioner

Belastning max. 150 kg	Beläggning Obehandlad	Förband mellan steg och stegsidor Flänsad	Garanti 10 år	Material Aluminium
Stegdjup 30 mm	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 265 mm	Stegpinne-/stegtyp räfflad	Tillämpad standard EN 131 professional	

Produktvarianter

Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
---------------	---------------	---------------



42566	42568	42570
Antal stegpinnar 2 x 6	Antal stegpinnar 2 x 8	Antal stegpinnar 2 x 10
Arbets höjd 3.8 m	Arbets höjd 4.9 m	Arbets höjd 5.7 m
Bredd stegfot 0.8 m	Bredd stegfot 0.8 m	Bredd stegfot 0.9 m
Lodr. höjd som trappstege 1.75 m	Lodr. höjd som trappstege 2.27 m	Lodr. höjd som trappstege 2.8 m
Steglängd, nedsänkt 1.86 m	Steglängd, nedsänkt 2.42 m	Steglängd, nedsänkt 2.98 m
Steglängd, upphissad 2.98 m	Steglängd, upphissad 4.1 m	Steglängd, upphissad 4.94 m
Stegsidans höjd 58 mm	Stegsidans höjd 58 mm	Stegsidans höjd 58 mm
Transportdimensioner 1.860 mm x 420 mm x 125 mm	Transportdimensioner 2.420 mm x 420 mm x 125 mm	Transportdimensioner 2.980 mm x 420 mm x 125 mm
Vikt 7.9 kg	Vikt 10.1 kg	Vikt 12.8 kg
Artikelnummer 42572	Artikelnummer 42574	Artikelnummer 42576
Antal stegpinnar 2 x 12	Antal stegpinnar 2 x 14	Antal stegpinnar 2 x 16
Arbets höjd 6.8 m	Arbets höjd 7.9 m	Arbets höjd 9 m
Bredd stegfot 1 m	Bredd stegfot 1.1 m	Bredd stegfot 1.2 m



Lodr. höjd som trappstege 3.33 m	Lodr. höjd som trappstege 3.86 m	Lodr. höjd som trappstege 4.39 m
Steglängd, nedsänkt 3.54 m	Steglängd, nedsänkt 4.1 m	Steglängd, nedsänkt 4.67 m
Steglängd, upphissad 6.06 m	Steglängd, upphissad 7.19 m	Steglängd, upphissad 8.31 m
Stegsidans höjd 73 mm	Stegsidans höjd 85 mm	Stegsidans höjd 98 mm
Transportdimensioner 3.540 mm × 420 mm × 135 mm	Transportdimensioner 4.110 mm × 420 mm × 140 mm	Transportdimensioner 4.670 mm × 420 mm × 150 mm
Vikt 15.3 kg	Vikt 20.2 kg	Vikt 22 kg