



Combimaster Plus X

Två stegar i en: kombinerad trapp- och utskjutsstege för säker arbetsställning.

Produktbeskrivning

- Två stegar i en: kombinerad trapp- och utskjutsstege för säker arbetsställning.
- Kan användas som 2-delad utskjutsstege eller som stege som kan beträdas från båda sidor.
- Säkerhetsanordning mot utspänning bestående av höghållfasta polyesterband med insydd fästflik.
- Stegsida av strängpressad aluminium för högsta stabilitet.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium



Stegdjup	30 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Tillämpad standard	EN 131 professional

Produktvarianter

	42566	42568	42570	42572	42574	42576
Antal stegpinnar	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Arbets höjd	3.8 m	4.9 m	5.7 m	6.8 m	7.9 m	9 m
Bredd stegfot	0.8 m	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m
Lodr. höjd som trappstege	1.75 m	2.27 m	2.8 m	3.33 m	3.86 m	4.39 m
Steglängd, nedsänkt	1.86 m	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m	4.67 m
Steglängd, upphissad	2.98 m	4.1 m	4.94 m	6.06 m	7.19 m	8.31 m
Stegsidans höjd	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Transportdimensioner	1.860 mm × 420 mm × 125 mm	2.420 mm × 420 mm × 125 mm	2.980 mm × 420 mm × 125 mm	3.540 mm × 420 mm × 135 mm	4.110 mm × 420 mm × 140 mm	4.670 mm × 420 mm × 150 mm
Vikt	7.9 kg	10.1 kg	12.8 kg	15.3 kg	20.2 kg	22 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14

SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-25

Förändringar eller fel förbehålls.