



Tankvagnssteg basmodul

Säker åtkomst för underhåll, påfyllning eller rengöring av tankbilar och -vagnar.

Produktbeskrivning

- Säker åtkomst för underhåll, påfyllning eller rengöring av tankbilar och -vagnar.
- Användningsområden: livsmedelsindustri, kemisk och petrokemisk industri och rälsfordon.
- Möjliga plattformshöjder från 2 770 mm till 4 100 mm.
- Bekväm höjdställning i fasta steg på 280 mm med tvådelad utskjutsstege och vajervinsch.
- Ledstänger på båda sidor av utskjutsstegen för högsta säkerhet vid uppstigning.
- Lätt skjutbar för hand tack vare körställ med två fasta hjul och två länkhjul.
- De många olika kombinationsmöjligheterna gör våra tankbilsstegar extremt flexibla. Kombinera basmodulen med de obligatoriska och valfria modulerna som du önskar.
- Uppstigning med 30 mm djupa stegpinnar av strängpressad aluminiumprofil.
- Runda eller fyrkantiga räcken.
- Olika körställsvarianter finns beroende på behov.
- Som tillval med 600 mm bred plattform i tre olika längder.
- Plattformbeläggning: Räfflad aluminium.



Tips och specialfunktioner

Om det befintliga modulsystemet inte uppfyller dina



krav kan du få en skräddarsydd lösning från oss!

Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	30 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Transportdimensioner	3.415 mm × 1.020 mm × 350 mm
Vikt	52.3 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14

SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-24

Förändringar eller fel förbehålls.