



Takstegar

Säker uppstigning på olika taklutningar tack vare mycket stabil, stationär stege med stegpinnar placerade utanför mitten.

Produktbeskrivning

- Säker uppstigning på olika taklutningar tack vare mycket stabil, stationär stege med stegpinnar placerade utanför mitten.
- Halksäkra fyrkantiga stegpinnar med 2 olika stegytor.
- 80 mm säkerhetsavstånd mellan stegpinne och tak.
- Enkelt att kombinera olika längder för anpassning till taklängden.
- Stegpinnen sitter asymmetriskt på stegsidan.
- Belastning max. 150 kg.
- Yttre bredd: 340 mm.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Stegpinnar av strängpressad aluminium för maximal säkerhet.



Tips och specialfunktioner

Förbindelseöglor följer seriemässigt med varje takstege.

Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad



Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegbredd	340 mm
Stegdjup	30 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	280 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	110 mm

Produktvarianter

	40395	40396	41237	40397	40398	40399
Antal stegpinnar	7	10	15	7	10	15
Beläggning	Obehandlad	Obehandlad	Obehandlad	pulverlackerad	pulverlackerad	pulverlackerad
Färg	Obehandlat aluminium	Obehandlat aluminium	Obehandlat aluminium	Kopparbrun	Kopparbrun	Kopparbrun
Steglängd	2 m	2.8 m	4.2 m	2 m	2.8 m	4.2 m
Transportdimensioner	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm
Vikt	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg

	41391	41393	41235	41392	41394	41236
Antal stegpinnar	7	10	15	7	10	15
Beläggning	pulverlackerad	pulverlackerad	pulverlackerad	pulverlackerad	pulverlackerad	pulverlackerad
Färg	Tegelröd	Tegelröd	Tegelröd	Brun	Brun	Brun
Steglängd	2 m	2.8 m	4.2 m	2 m	2.8 m	4.2 m
Transportdimensioner	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm
Vikt	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg



	41395	41396	41397
Antal stegpinnar	7	10	15
Beläggning	pulverlackerad	pulverlackerad	pulverlackerad
Färg	Antracitgrå	Antracitgrå	Antracitgrå
Steglängd	2 m	2.8 m	4.2 m
Transportdimensioner	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm
Vikt	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-7-1

Förändringar eller fel förbehålls.