DATABLAD

Säkerhetstakhake i överensstämmelse med DIN EN 517

PRODUKTBESKRIVNING

- För förankring behövs minst två säkerhetstakhakar, placerade som förskrivet. För stegar som är upp till 4,2 m långa krävs två bärande säkerhetstakhakar.
- För varje ytterligare stegdel med en längd på 2,00 m resp. 2,80 m krävs en extra hake. För stegar med en längd på 4,20 m krävs två extra hakar.



TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Bärande säkerhetstakhakar ska placeras mitt på takreglarna. Minsta takregeluppsättning: 60 x 80 mm.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Garanti	Missing translation

PRODUKTVARIANTER

	40969	40490	40970	40967	41399	41386
Färg	Förzinkat stål	Kopparbrun	Tegelröd	Brun	Antracitgrå	Förzinkat stå
Material	Förzinkat stål	Stål, pulverlackerat.	Stål, pulverlackerat.	Stål, pulverlackerat.	Stål, pulverlackerat.	Förzinkat stå
Transportdimensioner	450 mm × 210 mm × 30 mm	430 mm × 200 mm × 30 mm	450 mm × 210 mm × 30 mm	450 mm × 210 mm × 30 mm	450 mm × 200 mm × 30 mm	430 mm × 19 mm × 30 mm

	40969	40490	40970	40967	41399	41386
Utförande	för pann- och falstegel	för pann- och falstegel	för pann- och falstegel	för pann- och falstegel	för pann- och falstegel	För bibertege
Vikt	1.2 kg	1.1 kg	1.2 kg	1.2 kg	1.2 kg	1 kg

	40492	41387	41388	41389
Färg	Kopparbrun	Tegelröd	Brun	Antracitgrå
Material	Stål, pulverlackerat.	Stål, pulverlackerat.	Stål, pulverlackerat.	Stål, pulverlackerat.
Transportdimensioner	430 mm × 200 mm × 30 mm	420 mm × 200 mm × 30 mm	430 mm × 190 mm × 30 mm	430 mm × 190 mm × 30 mm
Utförande	För bibertegel	För bibertegel	För bibertegel	För bibertegel
Vikt	1.2 kg	1 kg	1 kg	1 kg

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-10
Förändringar eller fel förbehålls.