



Plazamax P

Den beprövade steglösningen med kompakta mått i hopfällt läge och säker arbetsställning tack vare bekväm gummibeläggning.

Produktbeskrivning

- Den beprövade steglösningen med kompakta mått i hopfällt läge och säker arbetsställning tack vare bekväm gummibeläggning.
- Säkerhetsbygel med praktisk verktygshylla som tillhör för modellen med 3 steg och som standardutrustning på modeller med 4 eller 5 steg.
- Stor yta: 230 x 360 mm.
- Steg för säker och bekväm arbetsställning, med gummibeläggning.
- Ihopfälld väldigt kompakt.
- Stegsidorna är utrustade med syntetiska glidskydd.
- Stegsida av strängpressad aluminium för högsta stabilitet.



Tips och specialfunktioner

Kompakta förpackningsmått för transport och lagring.

I enlighet med standarden EN 14 183.

Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Garanti	10 år
Material	Aluminium



Plattformsbredd	360 mm
Plattformslängd	230 mm
Stegdjup	230 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	Med halksäker gummibeläggning
Stegsidans höjd	70 mm
Säkerhetsbygel	Missing translation
Tillämpad standard	EN 14183
Verktygshylla	Plast

Produktvarianter

	41927	41923	41928	41926	41925
Antal steg inkl. plattform	2	3	3	4	5
Arbets höjd	2.45 m	2.7 m	2.7 m	2.9 m	3.15 m
Plattformshöjd	0.45 m	0.7 m	0.7 m	0.9 m	1.15 m
Transportdimensioner	560 mm × 500 mm × 90 mm	1.140 mm × 560 mm × 80 mm	1.140 mm × 570 mm × 130 mm	1.450 mm × 580 mm × 140 mm	1.760 mm × 580 mm × 140 mm
Undre, yttre bredd	0.48 m	0.56 m	0.56 m	0.57 m	0.6 m
Vikt	3.9 kg	6.6 kg	8.4 kg	10.6 kg	12.8 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
 Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-17
 Förändringar eller fel förbehålls.