DATABLAD

Plazatec P

Den snabba och flexibla lösningen som kan fällas ihop för utrymmesbesparande transport.

PRODUKTBESKRIVNING



- Den snabba och flexibla lösningen som kan fällas ihop för utrymmesbesparande transport.
- Utrymmesbesparande vid förvar och transport.
- Bekvämt och säkert arbete tack vare stor arbetsyta.
- Halksäkra, räfflade aluminiumsteg.
- Bekvämare och säkrare arbete tack vare en stor stegyta (stegbredd 360 mm, stegdjup 230 mm).
- Stegsida av strängpressad aluminium för högsta stabilitet.
- Stegsidorna är utrustade med syntetiska glidskydd.







TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Kompakta förpackningsmått för transport och lagring.
I enlighet med standarden EN 14 183.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Garanti	10 år
Material	Aluminium

Egenskap	Värde
Plattformsbredd	360 mm
Plattformslängd	230 mm
Stegdjup	230 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	70 mm
Säkerhetsbygel	Missing translation
Tillämpad standard	EN 14183
Undre, yttre bredd	0.48 m

PRODUKTVARIANTER

	41920	41921
Antal steg inkl. plattform	2	3
Arbetshöjd	2.45 m	2.67 m
Plattformshöjd	0.45 m	0.67 m
Transportdimensioner	560 mm × 490 mm × 80 mm	780 mm × 490 mm × 80 mm
Vikt	4.4 kg	6.1 kg

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

RESERVDELAR 1



Plug-in glidskydd
Artikelnummer 800242 · 800243

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-15
Förändringar eller fel förbehålls.