



Plazatec P

Den snabba och flexibla lösningen som kan fällas ihop för utrymmesbesparande transport.

Produktbeskrivning

- Den snabba och flexibla lösningen som kan fällas ihop för utrymmesbesparande transport.
- Utrymmesbesparande vid förvar och transport.
- Bekvämt och säkert arbete tack vare stor arbetsyta.
- Halksäkra, räfflade aluminiumsteg.
- Bekvämare och säkrare arbete tack vare en stor stegyta (stegbredd 360 mm, stegdjup 230 mm).
- Stegsida av strängpressad aluminium för högsta stabilitet.
- Stegsidorna är utrustade med syntetiska glidskydd.



Tips och specialfunktioner

Kompakta förpackningsmått för transport och lagring.

I enlighet med standarden EN 14 183.

Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	360 mm
Plattformslängd	230 mm
Stegdjup	230 mm



Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	70 mm
Säkerhetsbygel	Missing translation
Tillämpad standard	EN 14183
Undre, yttre bredd	0.48 m

Produktvarianter

	41920	41921
Antal steg inkl. plattform	2	3
Arbets höjd	2.45 m	2.67 m
Plattformshöjd	0.45 m	0.67 m
Transportdimensioner	560 mm × 490 mm × 80 mm	780 mm × 490 mm × 80 mm
Vikt	3.9 kg	6.6 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-17

Förändringar eller fel förbehålls.