



Plazatec P

Den snabba och flexibla lösningen som kan fällas ihop för utrymmesbesparande transport.

Produktbeskrivning

- Den snabba och flexibla lösningen som kan fällas ihop för utrymmesbesparande transport.
- Utrymmesbesparande vid förvar och transport.
- Bekvämt och säkert arbete tack vare stor arbetsyta.
- Halksäkra, räfflade aluminiumsteg.
- Bekvämare och säkrare arbete tack vare en stor stegyta (stegbredd 360 mm, stegdjup 230 mm).
- Stegsida av strängpressad aluminium för högsta stabilitet.
- Stegsidorna är utrustade med syntetiska glidskydd.



Tips och specialfunktioner

Kompakta förpackningsmått för transport och lagring.

I enlighet med standarden EN 14 183.

Produktfunktioner

| | |
|-----------------|-------------|
| Belastning | max. 150 kg |
| Beläggning | Obehandlad |
| Garanti | 10 år |
| Material | Aluminium |
| Plattformsbredd | 360 mm |
| Plattformslängd | 230 mm |
| Stegdjup | 230 mm |



| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Stegpinne-/stegavstånd vertikalt | 250 mm |
| Stegpinne-/stegtyp | räfflad |
| Stegsidans höjd | 70 mm |
| Säkerhetsbygel | Missing translation |
| Tillämpad standard | EN 14183 |
| Undre, yttre bredd | 0.48 m |

Produktvarianter

| | 41920 | 41921 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Antal steg inkl. plattform | 2 | 3 |
| Arbets höjd | 2.45 m | 2.67 m |
| Plattformshöjd | 0.45 m | 0.67 m |
| Transportdimensioner | 560 mm × 490 mm × 80 mm | 780 mm × 490 mm × 80 mm |
| Vikt | 4.4 kg | 6.1 kg |

ZARGES AB
 Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
 Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
 Effektiv 2026-7-1
 Förändringar eller fel förbehålls.