DATABLAD

Plazastep P

Det flexibla alternativet för säker arbetsställning och optimalt förhållande mellan pris och prestanda.







PRODUKTBESKRIVNING

- Det flexibla alternativet för säker arbetsställning och optimalt förhållande mellan pris och prestanda.
- Ihopfälld väldigt kompakt.
- Trappsteg för säker och bekväm arbetsställning.
- Säkerhetsbygel med praktisk verktygshylla som tillbehör för modellen med 3 steg och som standardutrustning på modeller med 4 eller 5 steg.
- Beställningsnr. 41493 och 41494 är standardmässigt utrustade med hjul för enkel förflyttning av trappan.
- Lättmetallsteg för säkert och bekvämt stående, 205 x 360 mm.
- Stegsidorna är utrustade med syntetiska glidskydd.

TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Kompakta förpackningsmått för transport och lagring.
I enlighet med standarden EN 14 183.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Garanti	10 år
Material	Aluminium

Egenskap	Värde
Plattformsbredd	360 mm
Plattformslängd	205 mm
Stegdjup	205 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	220 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	68 mm
Säkerhetsbygel	Missing translation
Tillämpad standard	EN 14183
Verktygshylla	Plast

PRODUKTVARIANTER

	41490	41491	41493	41494	41495
Antal steg inkl. plattform	2	3	3	4	5
Arbetshöjd	2.45 m	2.65 m	2.65 m	2.9 m	3.1 m
Plattformshöjd	0.44 m	0.66 m	0.66 m	0.88 m	1.1 m
Transportdimensioner	770 mm × 530 mm × 70 mm	1.080 mm × 550 mm × 70 mm	1.070 mm × 550 mm × 110 mm	1.380 mm × 575 mm × 115 mm	1.710 mm × 630 mm × 140 mm
Undre, yttre bredd	0.55 m	0.57 m	0.57 m	0.59 m	0.6 m
Vikt	4.7 kg	7 kg	8.5 kg	10.5 kg	13 kg

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-12
Förändringar eller fel förbehålls.