



## Plazastep P

Det flexibla alternativet för säker arbetsställning och optimalt förhållande mellan pris och prestanda.

### Produktbeskrivning

- Det flexibla alternativet för säker arbetsställning och optimalt förhållande mellan pris och prestanda.
- Ihopfäld väldigt kompakt.
- Trappsteg för säker och bekväm arbetsställning.
- Säkerhetsbygel med praktisk verktygshylla som tillbehör för modellen med 3 steg och som standardutrustning på modeller med 4 eller 5 steg.
- Beställningsnr. 41493 och 41494 är standardmässigt utrustade med hjul för enkel förflyttning av trappan.
- Lättmetallsteg för säkert och bekvämt stående, 205 x 360 mm.
- Stegsidorna är utrustade med syntetiska glidskydd.



### Tips och specialfunktioner

Kompakta förpackningsmått för transport och lagring.

I enlighet med standarden EN 14 183.

### Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	360 mm



Plattformslängd	205 mm
Stegdjup	205 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	220 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	68 mm
Säkerhetsbygel	Missing translation
Tillämpad standard	EN 14183
Verktøyshylla	Plast

## Produktvarianter

	41490	41491	41493	41494	41495
Antal steg inkl. plattform	2	3	3	4	5
Arbets höjd	2.45 m	2.65 m	2.65 m	2.9 m	3.1 m
Plattformshöjd	0.44 m	0.66 m	0.66 m	0.88 m	1.1 m
Transportdimensioner	770 mm × 530 mm × 70 mm	1.080 mm × 550 mm × 70 mm	1.070 mm × 550 mm × 110 mm	1.380 mm × 575 mm × 115 mm	1.710 mm × 630 mm × 140 mm
Undre, yttre bredd	0.55 m	0.57 m	0.57 m	0.59 m	0.6 m
Vikt	4.7 kg	7 kg	8.5 kg	10.5 kg	13 kg

### ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-28

Förändringar eller fel förbehålls.