DATABLAD

Workmaster Plus P

Extremt halksäker och bekväm: fällbar arbetsplattform med R13-plattformsbeläggning.

PRODUKTBESKRIVNING

- Extremt halksäker och bekväm: fällbar arbetsplattform med R13-plattformsbeläggning.
- Förhöjd säkerhet även vid oljiga ämnen eller is vid användning utomhus.
- Standardvarianten kan även fås med träfaner.
- Extra djupa steg (92 mm) för bekväm och säker användning.
- Plattformens totalt tillåtna belastning: 300 kg – kan därför användas av två personer.
- Praktiskt handtag under plattformen för enkel transport.
- Nytt, högkvalitativt glidskydd av 2-komponentsplast gör den lämplig även för arbeten på gallerytor.
- Extremt halksäker plattformsbeläggning utifrån angivelserna i halkskyddsklass R13.
- Plattformsmått: 1,70 x 0,60 m.
- Ihopfällbar extremt kompakt för transport och förvaring.













PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Arbetshöjd	2.7 m
Basyta	2,23 m × 0,91 m
Belastning	max. 300 kg
Beläggning	Obehandlad

Egenskap	Värde
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Nitad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Mått, ihopfälld	Missing translation
Plattformsbredd	600 mm
Plattformshöjd	0.7 m
Plattformslängd	1700 mm
Stegdjup	92 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Transportdimensioner	ca. 1.770 mm × ca. 910 mm × ca. 170 mm

PRODUKTVARIANTER

	42304	42303
Utrustning	R13-beläggning	Träbeläggning
Vikt	21.5 kg	19 kg

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

TILLBEHÖR 3



Hulsats (1 sats = 2 st)
Artikelnummer 41509



Räcke till arbetsplattform, ihopfällbart
Artikelnummer 40042



Verktygshylla
Artikelnummer 41967

RESERVDELAR 3



Plug-in glidskydd
Artikelnummer 824350



Push-on glidskydd
Artikelnummer 21012290



Ändtapp
Artikelnummer 824153

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-12
Förändringar eller fel förbehålls.