



# AMA P

Modullösningen för flexibel och stationär användning: utökningsbar från ett steg upp till kompletta arbetsplattformar i olika höjder.

## Produktbeskrivning

- Modullösningen för flexibel och stationär användning: utökningsbar från ett steg upp till kompletta arbetsplattformar i olika höjder.
- Moduluppbyggnad för anpassning och utökning enligt behov, tillgänglig som mobil eller stationär arbetsplattform.
- Lätt och bekväm att hantera.
- Extremt kraftig, vridstyv och korrosionsskyddad konstruktion av lättmetall.
- Basmodulen med två steg kan enkelt utökas upp till tre extra steg för mobil användning.
- Många olika tillbehör för stationär och mobil användning.
- Påbyggnadsmoduler i fyra olika höjder.
- Bekväma och säkra steg (555 x 250 mm) av räfflad aluminium.



## Tips och specialfunktioner

I enlighet med standarden EN 14 183.

## Produktfunktioner

Belastning <b>max. 150 kg</b>	Beläggning <b>Obehandlad</b>	Förband mellan steg och stegsidor <b>Missing translation</b>	Garanti <b>10 år</b>	Material <b>Aluminium</b>
Plattformsbredd <b>555 mm</b>	Plattformslängd <b>250 mm</b>	Stegdjup <b>250 mm</b>	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt <b>200 mm</b>	Stegpinne-/stegtyp <b>räfflad</b>
Tillämpad standard <b>EN 14183</b>				



## Produktvarianter

Artikelnummer <b>40261</b>	Artikelnummer <b>40260</b>	Artikelnummer <b>40262</b>
Arbetshöjd <b>2.2 m</b>	Arbetshöjd <b>2.4 m</b>	Arbetshöjd <b>2.4 m</b>
Modulkombination <b>A</b>	Modulkombination <b>B</b>	Modulkombination <b>B + C</b>
Plattformshöjd <b>0.2 m</b>	Plattformshöjd <b>0.4 m</b>	Plattformshöjd <b>0.4 m</b>
Separata moduler <b>Modul A</b>	Separata moduler <b>Modul B</b>	Separata moduler <b>Modul C</b>
Totalt plattformsdjup <b>0.3 m</b>	Totalt plattformsdjup <b>0.55 m</b>	Totalt plattformsdjup <b>0.8 m</b>
Transportdimensioner <b>580 mm × 290 mm × 200 mm</b>	Transportdimensioner <b>620 mm × 550 mm × 400 mm</b>	Transportdimensioner <b>610 mm × 280 mm × 380 mm</b>
Vikt <b>2.9 kg</b>	Vikt <b>4.8 kg</b>	Vikt <b>3.9 kg</b>
max. total vikt <b>2.9 kg</b>	max. total vikt <b>4.8 kg</b>	max. total vikt <b>8.7 kg</b>
Artikelnummer <b>40263</b>	Artikelnummer <b>40264</b>	Artikelnummer <b>40265</b>
Arbetshöjd <b>2.6 m</b>	Arbetshöjd <b>2.8 m</b>	Arbetshöjd <b>2.99 m</b>
Modulkombination <b>B + D</b>	Modulkombination <b>B + D + E</b>	Modulkombination <b>B + D + E + F</b>



Plattformshöjd <b>0.6 m</b>	Plattformshöjd <b>0.8 m</b>	Plattformshöjd <b>0.99 m</b>
Separata moduler <b>Modul D</b>	Separata moduler <b>Modul E</b>	Separata moduler <b>Modul F</b>
Totalt plattformsdjup <b>0.8 m</b>	Totalt plattformsdjup <b>1.05 m</b>	Totalt plattformsdjup <b>1.3 m</b>
Transportdimensioner <b>630 mm x 290 mm x 590 mm</b>	Transportdimensioner <b>660 mm x 290 mm x 790 mm</b>	Transportdimensioner <b>690 mm x 290 mm x 980 mm</b>
Vikt <b>4.4 kg</b>	Vikt <b>4.8 kg</b>	Vikt <b>5.5 kg</b>
max. total vikt <b>9.2 kg</b>	max. total vikt <b>14 kg</b>	max. total vikt <b>19.5 kg</b>