



## AMA P

Modullösningen för flexibel och stationär användning: utökningsbar från ett steg upp till kompletta arbetsplattformar i olika höjder.

### Produktbeskrivning

- Modullösningen för flexibel och stationär användning: utökningsbar från ett steg upp till kompletta arbetsplattformar i olika höjder.
- Moduluppbyggnad för anpassning och utökning enligt behov, tillgänglig som mobil eller stationär arbetsplattform.
- Lätt och bekväm att hantera.
- Extremt kraftig, vridstyv och korrosionsskyddad konstruktion av lättmetall.
- Basmodulen med två steg kan enkelt utökas upp till tre extra steg för mobil användning.
- Många olika tillbehör för stationär och mobil användning.
- Påbyggnadsmoduler i fyra olika höjder.
- Bekväma och säkra steg (555 x 250 mm) av räfflad aluminium.



### Tips och specialfunktioner

I enlighet med standarden EN 14 183.

### Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad



Förband mellan steg och stegsidor	Missing translation
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	555 mm
Plattformslängd	250 mm
Stegdjup	250 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	200 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Tillämpad standard	EN 14183

## Produktvarianter

	40261	40260	40262	40263	40264	40265
Arbetshöjd	2.2 m	2.4 m	2.4 m	2.6 m	2.8 m	2.99 m
Modulkombination	A	B	B + C	B + D	B + D + E	B + D + E + F
Plattformshöjd	0.2 m	0.4 m	0.4 m	0.6 m	0.8 m	0.99 m
Separata moduler	Modul A	Modul B	Modul C	Modul D	Modul E	Modul F
Totalt plattformsdjup	0.3 m	0.55 m	0.8 m	0.8 m	1.05 m	1.3 m
Transportdimensioner	580 mm × 290 mm × 200 mm	620 mm × 550 mm × 400 mm	610 mm × 280 mm × 380 mm	630 mm × 290 mm × 590 mm	660 mm × 290 mm × 790 mm	690 mm × 290 mm × 980 mm
Vikt	2.9 kg	4.8 kg	3.9 kg	4.4 kg	4.8 kg	5.5 kg
max. total vikt	2.9 kg	4.8 kg	8.7 kg	9.2 kg	14 kg	19.5 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-30

Förändringar eller fel förbehålls.