



## AMA P

Modullösningen för flexibel och stationär användning: utökningsbar från ett steg upp till kompletta arbetsplattformar i olika höjder.

### Produktbeskrivning

- Modullösningen för flexibel och stationär användning: utökningsbar från ett steg upp till kompletta arbetsplattformar i olika höjder.
- Moduluppbyggnad för anpassning och utökning enligt behov, tillgänglig som mobil eller stationär arbetsplattform.
- Lätt och bekväm att hantera.
- Extremt kraftig, vridstyv och korrosionsskyddad konstruktion av lättmetall.
- Basmodulen med två steg kan enkelt utökas upp till tre extra steg för mobil användning.
- Många olika tillbehör för stationär och mobil användning.
- Påbyggnadsmoduler i fyra olika höjder.
- Bekväma och säkra steg (555 x 250 mm) av räfflad aluminium.



### Tips och specialfunktioner

I enlighet med standarden EN 14 183.

### Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad



Förband mellan steg och stegsidor	Missing translation
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	555 mm
Plattformslängd	250 mm
Stegdjup	250 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	200 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Tillämpad standard	EN 14183

## Produktvarianter

	40261	40260	40262	40263	40264	40265
Arbets höjd	2.2 m	2.4 m	2.4 m	2.6 m	2.8 m	2.99 m
Modulkombination	A	B	B + C	B + D	B + D + E	B + D + E + F
Plattformshöjd	0.2 m	0.4 m	0.4 m	0.6 m	0.8 m	0.99 m
Separata moduler	Modul A	Modul B	Modul C	Modul D	Modul E	Modul F
Totalt plattformsdjup	0.3 m	0.55 m	0.8 m	0.8 m	1.05 m	1.3 m
Transportdimensioner	580 mm × 290 mm × 200 mm	620 mm × 550 mm × 400 mm	610 mm × 280 mm × 380 mm	630 mm × 290 mm × 590 mm	660 mm × 290 mm × 790 mm	690 mm × 290 mm × 980 mm
Vikt	2.9 kg	4.8 kg	3.9 kg	4.4 kg	4.8 kg	5.5 kg
max. total vikt	2.9 kg	4.8 kg	8.7 kg	9.2 kg	14 kg	19.5 kg

### ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-5-15

Förändringar eller fel förbehålls.