DATABLAD

AFA P

Bassteget med låg vikt, hög stabilitet och bekväm arbetsyta.

PRODUKTBESKRIVNING



- Bassteget med låg vikt, hög stabilitet och bekväm arbetsyta.
- Hållbar, svetsad rörkonstruktion av aluminium för lång livslängd och hög stabilitet.
- 200 mm djupa steg av halksäker, räfflad aluminium.
- 350 x 577 mm stor plattform som förstärkts av en tvärbalk.
- Bred arbetsyta medför hög stabilitet.
- Stegsidorna är utrustade med syntetiska glidskydd.





TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Fjäderbromshjul kan fås som tillbehör från två steg. Ledstång kan fås som tillbehör från tre steg.
I enlighet med standarden EN 14 183.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Förband mellan steg och stegsidor	Missing translation
Garanti	10 år

Egenskap	Värde
Material	Aluminium
Plattformsbredd	577 mm
Plattformslängd	350 mm
Stegdjup	200 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	200 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Tillämpad standard	EN 14183

PRODUKTVARIANTER

	40031	40032	40033	40034	40035
Antal steg inkl. plattform	1	2	3	4	5
Arbetshöjd	2.2 m	2.4 m	2.6 m	2.8 m	3 m
Basyta	0,4 m × 0,6 m	0,64 m × 0,67 m	0,87 m × 0,69 m	1,1 m × 0,71 m	1,35 m × 0,73 m
Plattformshöjd	0.2 m	0.4 m	0.6 m	0.8 m	0.99 m
Transportdimensioner	600 mm × 406 mm × 200 mm	671 mm × 639 mm × 400 mm	692 mm × 871 mm × 600 mm	713 mm × 1.103 mm × 800 mm	734 mm × 1.336 mm × 1.000 mm
Vikt	3 kg	5.5 kg	7.8 kg	10.1 kg	13.5 kg

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

TILLBEHÖR 3



Fjädrande bromshjul (1 förp. = 4 st.)
Artikelnummer 40036



Fotplattor (1 sats = 4 st)
Artikelnummer 40037



Ledstång till arbetsbock
Artikelnummer 40038

RESERVDELAR 1



Plug-in glidskydd
Artikelnummer 800358

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-11
Förändringar eller fel förbehålls.