



## AFA P

Bassteget med låg vikt, hög stabilitet och bekväm arbetsyta.

### Produktbeskrivning

- Bassteget med låg vikt, hög stabilitet och bekväm arbetsyta.
- Hållbar, svetsad rörkonstruktion av aluminium för lång livslängd och hög stabilitet.
- 200 mm djupa steg av halksäker, räfflad aluminium.
- 350 x 577 mm stor plattform som förstärkts av en tvärbalk.
- Bred arbetsyta medför hög stabilitet.
- Stegsidorna är utrustade med syntetiska glidskydd.



### Tips och specialfunktioner

Fjäderbromshjul kan fås som tillbehör från två steg.

Ledstång kan fås som tillbehör från tre steg.

I enlighet med standarden EN 14 183.

### Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Förband mellan steg och stegsidor	Missing translation
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	577 mm
Plattforms längd	350 mm



Stegdjup 200 mm

Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 200 mm

Stegpinne-/stegtyp räfflad

Tillämpad standard EN 14183

## Produktvarianter

	40031	40032	40033	40034	40035
Antal steg inkl. plattform	1	2	3	4	5
Arbetshöjd	2.2 m	2.4 m	2.6 m	2.8 m	3 m
Basyta	0,4 m × 0,6 m	0,64 m × 0,67 m	0,87 m × 0,69 m	1,1 m × 0,71 m	1,35 m × 0,73 m
Plattformshöjd	0.2 m	0.4 m	0.6 m	0.8 m	0.99 m
Transportdimensioner	600 mm × 406 mm × 200 mm	671 mm × 639 mm × 400 mm	692 mm × 871 mm × 600 mm	713 mm × 1.103 mm × 800 mm	734 mm × 1.336 mm × 1.000 mm
Vikt	3 kg	5.5 kg	7.8 kg	10.1 kg	13.5 kg

### ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-30

Förändringar eller fel förbehålls.