




Mobil plattformstrappa, kan beträdas från en sida, steg och plattform av lättmetall

Säker och lätt lösning för flexibelt arbete: bekväm uppstigning, säker arbetsställning tack vare fyra fjädrande hjul och enkel hantering.

Produktbeskrivning

- Säker och lätt lösning för flexibelt arbete: bekväm uppstigning, säker arbetsställning tack vare fyra fjädrande hjul och enkel hantering.
- Enkel och snabb montering tack vare behändiga anslutningselement.
- Snabbt klar för användning och mobil med fyra fjäderhjul (varav två med stopp).
- Maximal säkerhet tack vare 1 meter högt plattformsräcke på tre sidor.
- Bekväm uppstigning tack vare 200 mm djupa steg.
- Stor plattform, 600 mm x 800 mm.
- Maximal belastning: 150 kg.



Tips och specialfunktioner

För att leva upp till kraven i SS EN 131-7 krävs dubbelsidiga handledare (som finns som tillbehör).

I enlighet med standarden EN 131-7.

Produktfunktioner

Belastning max. 150 kg	Beläggning Obehandlad	Förband mellan steg och stegsidor Missing translation	Garanti 10 år	Material Aluminium
Plattformsbredd 600 mm	Plattforms längd 800 mm	Räckeshöjd 1000 mm	Stegdjup 200 mm	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 240 mm



Stegpinne-/stegtyp räfflad	Tillämpad standard EN 131-7
--------------------------------------	---------------------------------------

Produktvarianter

Artikelnummer 41971	Artikelnummer 41972	Artikelnummer 41973
Antal steg inkl. plattform 3	Antal steg inkl. plattform 4	Antal steg inkl. plattform 5
Arbets höjd 2.7 m	Arbets höjd 2.95 m	Arbets höjd 3.2 m
Basyta 0,77 m × 1,27 m	Basyta 0,82 m × 1,45 m	Basyta 0,87 m × 1,63 m
Plattformshöjd 0.72 m	Plattformshöjd 0.96 m	Plattformshöjd 1.2 m
Transportdimensioner 1.180 mm × 820 mm × 330 mm	Transportdimensioner 1.350 mm × 820 mm × 400 mm	Transportdimensioner 1.380 mm × 950 mm × 420 mm
Vikt 28.5 kg	Vikt 31.8 kg	Vikt 35 kg
Artikelnummer 41974	Artikelnummer 41975	Artikelnummer 41976
Antal steg inkl. plattform 6	Antal steg inkl. plattform 7	Antal steg inkl. plattform 8
Arbets höjd 3.45 m	Arbets höjd 3.7 m	Arbets höjd 3.9 m
Basyta 0,93 m × 1,81 m	Basyta 0,98 m × 1,99 m	Basyta 1,03 m × 2,17 m



Plattformshöjd 1.44 m	Plattformshöjd 1.68 m	Plattformshöjd 1.92 m
Transportdimensioner 1.850 mm × 1.000 mm × 330 mm	Transportdimensioner 1.920 mm × 1.060 mm × 410 mm	Transportdimensioner 2.220 mm × 1.030 mm × 360 mm
Vikt 38.4 kg	Vikt 41.8 kg	Vikt 45.6 kg