



Mobil plattformstrappa, kan beträdas från en sida, steg och plattform av lättmetall

Säker och lätt lösning för flexibelt arbete: bekväm uppstigning, säker arbetsställning tack vare fyra fjädrande hjul och enkel hantering.

Produktbeskrivning

- Säker och lätt lösning för flexibelt arbete: bekväm uppstigning, säker arbetsställning tack vare fyra fjädrande hjul och enkel hantering.
- Enkel och snabb montering tack vare behändiga anslutningselement.
- Snabbt klar för användning och mobil med fyra fjäderhjul (varav två med stopp).
- Maximal säkerhet tack vare 1 meter högt plattformsräcke på tre sidor.
- Bekväm uppstigning tack vare 200 mm djupa steg.
- Stor plattform, 600 mm x 800 mm.
- Maximal belastning: 150 kg.



Tips och specialfunktioner

För att leva upp till kraven i SS EN 131-7 krävs dubbelsidiga handledare (som finns som tillbehör).
I enlighet med standarden EN 131-7.

Produktfunktioner



Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Förband mellan steg och stegsidor	Missing translation
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	600 mm
Plattformslängd	800 mm
Räckeshöjd	1000 mm
Stegdjup	200 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	240 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Tillämpad standard	EN 131-7

Produktvarianter

	41971	41972	41973	41974	41975	41976
Antal steg inkl. plattform	3	4	5	6	7	8
Arbets höjd	2.7 m	2.95 m	3.2 m	3.45 m	3.7 m	3.9 m
Basyta	0,77 m × 1,27 m	0,82 m × 1,45 m	0,87 m × 1,63 m	0,93 m × 1,81 m	0,98 m × 1,99 m	1,03 m × 2,17 m
Plattformshöjd	0.72 m	0.96 m	1.2 m	1.44 m	1.68 m	1.92 m
Transportdimensioner	1.180 mm × 820 mm × 330 mm	1.350 mm × 820 mm × 400 mm	1.380 mm × 950 mm × 420 mm	1.850 mm × 1.000 mm × 330 mm	1.920 mm × 1.060 mm × 410 mm	2.220 mm × 1.030 mm × 360 mm
Vikt	28.5 kg	31.8 kg	35 kg	38.4 kg	41.8 kg	45.6 kg



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-9

Förändringar eller fel förbehålls.