



# Mobil plattformstrappa, kan beträdas från en sida, steg och plattform av stålgaller

Den flexibla åtkomstlösningen med gallersteg för högre halksäkerhet vid användning i våtutrymmen.

## Produktbeskrivning

- Den flexibla åtkomstlösningen med gallersteg för högre halksäkerhet vid användning i våtutrymmen.
- Enkel och snabb montering tack vare behändiga anslutningselement.
- Snabbt klar för användning och mobil med fyra fjäderhjul (varav två med stopp).
- Maximal säkerhet tack vare 1 meter högt plattformsräcke på tre sidor.
- Bekväm uppstigning tack vare 200 mm djupa steg.
- Stor plattform, 600 mm x 800 mm.
- Maximal belastning: 150 kg.

## Tips och specialfunktioner

För att leva upp till kraven i SS EN 131-7 krävs dubbelsidiga handledare (som finns som tillbehör).

I enlighet med standarden EN 131-7.



## Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad



Förband mellan steg och stegsidor	Missing translation
Garanti	10 år
Material	Aluminium/stål, förzinkad
Plattformsbredd	600 mm
Plattformslängd	800 mm
Räckeshöjd	1000 mm
Stegdjup	200 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	240 mm
Stegpinne-/stegtyp	Stål gallerdurk
Tillämpad standard	EN 131-7

## Produktvarianter

	41951	41952	41953	41954	41955	41956
Antal steg inkl. plattform	3	4	5	6	7	8
Arbets höjd	2.7 m	2.95 m	3.2 m	3.45 m	3.7 m	3.9 m
Basyta	0,77 m × 1,27 m	0,82 m × 1,45 m	0,87 m × 1,63 m	0,93 m × 1,81 m	0,98 m × 1,99 m	1,03 m × 2,17 m
Plattformshöjd	0.72 m	0.96 m	1.2 m	1.44 m	1.68 m	1.92 m
Transportdimensioner	1.150 mm × 780 mm × 350 mm	1.350 mm × 830 mm × 410 mm	1.500 mm × 890 mm × 410 mm	1.820 mm × 930 mm × 350 mm	1.920 mm × 990 mm × 350 mm	2.220 mm × 1.130 mm × 350 mm
Vikt	41.5 kg	47.5 kg	53.6 kg	59.7 kg	66 kg	72.9 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14

SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-5-19

Förändringar eller fel förbehålls.