



Kontrollblad för fasadstegar

Produktbeskrivning

- För fasadstegar enligt UWV.

Produktfunktioner

Antal	1
-------	---

Garanti Missing translation

<p>ZARGES AB</p> <p>Oestra Bangatan 14</p> <p>SV-19560 Arlandastad</p>	<p>Tel: +46-8-59122000</p> <p>Fax: +46-8-59111965</p> <p>stegar@zarges.se</p>	<p>www.zarges.com/sv</p> <p>Effektiv 2026-6-27</p> <p>Förändringar eller fel förbehålls.</p>
--	---	---

→ ZARGES Steigtechnik

Steigleiter-Kontrollblatt

Formblatt für die Überprüfung von Steigleitern entsprechend der Betriebsicherungsverordnung (BetrSichV) sowie der Arbeitssicherheitsrichtlinie (ASR) zB. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Fachausschuss „Bauliche Einrichtungen“ der Berufsgenossenschaften.

Die Betriebsicherungsverordnung (BetrSichV) fordert, dass eine beauftragte Person Steigleitern wiederkehrend auf ordnungsgemäßen Zustand prüft. Die Zeitabstände für die Prüfung richten sich insbesondere nach der Nutzungshäufigkeit, der Beanspruchung bei der Benutzung sowie der Häufigkeit und Schwere festgesetzter Mängel vorausgegangener Prüfungen. Für Garantieansprüche ist der Nachweis der regelmäßigen Prüfung erforderlich.

Die Ergebnisse dieser Überprüfung sind in der umseitig angeführten Tabelle festzuhalten. Nächste Prüfung siehe Prüflakette.

Inventar-Nummer der Leiter	
Standort/Abteilung	
Art der Steigleiter	<input type="checkbox"/> einzügig <input type="checkbox"/> mehrzügig
Werkstoff der Leiter	<input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Kunststoff <input type="checkbox"/> Stahl <input type="checkbox"/> Edelstahl
Hersteller/Händler	
Artikel-/Typ-Nummer	
Datum der Anschaffung	
Datum der Verschrottung	
Name des Sachkundigen/Beauftragten	




Bild: Steigleiter mit Rückenschutz

Hinweis: Steigleitern mit möglichen Absturzhöhen > 3m (DIN EN ISO 14122-4), > 5 m (DIN 18779-1) müssen je nach den betrieblichen Verhältnissen mit Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz von Personen ausgerüstet sein.