



ZAP Safemaster S

Den populära plattformsstegen är nu allt säkrare! ZAP Safemaster S har optimerats med 1,0 m höga skyddsräcken och med möjlighet för eftermontering av stödben för att uppfylla kraven i EN 131-7.

Produktbeskrivning

- Den populära plattformsstegen är nu allt säkrare! ZAP Safemaster S har optimerats med 1,0 m höga skyddsräcken och med möjlighet för eftermontering av stödben för att uppfylla kraven i EN 131-7.
- Optimal stabilitet tack vare dubbelsidigt, fast stag.
- Platsbesparande transport tack vare fällbara, eloxerade handledare.
- Enkel och snabb hopfällning av stegen tack vare handtaget på plattformen.
- Extra stor arbetsplattform (400 x 400 mm).
- Eloxerade handledare och skyddsräcke.
- Stor hylla för verktyg och små delar.
- 80 mm djupa steg med ZARGES Safer Step Technology.
- ZAP stödben finns som extra tillbehör för att uppfylla kraven i EN 131-7.



Produktfunktioner

Belastning max. 150 kg	Garanti 10 år	Plattformsbredd 400 mm	Plattformslängd 400 mm	Plattformsmaterial Aluminium durkplåt
Räckeshöjd 1000 mm	Stegdjup 80 mm	Steglås Fast stag	Stegpinne-/stegtyp Safer Step	Stegsidans höjd 73 mm



Stegsidans höjd 58 mm	Stegsidans höjd steg-/ stöddel 73mm / 58mm	Tillämpad standard EN 131 professional	Verktygshylla Aluminium
---------------------------------	---	--	-----------------------------------

Produktvarianter

Artikelnummer 41672	Artikelnummer 41681	Artikelnummer 41674
Antal steg inkl. plattform 2	Antal steg inkl. plattform 3	Antal steg inkl. plattform 4
Arbetshöjd 2.53 m	Arbetshöjd 2.79 m	Arbetshöjd 3.06 m
Höjd inklusive räcke 1.53 m	Höjd inklusive räcke 1.79 m	Höjd inklusive räcke 2.06 m
Plattformshöjd 0.53 m	Plattformshöjd 0.79 m	Plattformshöjd 1.06 m
Steglängd 1.87 m	Steglängd 2.15 m	Steglängd 2.43 m
Transportdimensioner ca. 1.870 mm x 620 mm x 210 mm	Transportdimensioner ca. 2.150 mm x 620 mm x 210 mm	Transportdimensioner ca. 2.430 mm x 630 mm x 210 mm
Undre, yttre bredd 0.59 m	Undre, yttre bredd 0.62 m	Undre, yttre bredd 0.65 m
Vikt 10.6 kg	Vikt 11.8 kg	Vikt 13 kg
Artikelnummer 41675	Artikelnummer 41676	Artikelnummer 41677
Antal steg inkl. plattform 5	Antal steg inkl. plattform 6	Antal steg inkl. plattform 7



Arbets höjd 3.32 m	Arbets höjd 3.58 m	Arbets höjd 3.85 m
Höjd inklusive räcke 2.32 m	Höjd inklusive räcke 2.6 m	Höjd inklusive räcke 2.87 m
Plattformshöjd 1.32 m	Plattformshöjd 1.58 m	Plattformshöjd 1.85 m
Steglängd 2.71 m	Steglängd 2.99 m	Steglängd 3.27 m
Transportdimensioner ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm	Transportdimensioner ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm	Transportdimensioner ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm
Undre, yttre bredd 0.68 m	Undre, yttre bredd 0.71 m	Undre, yttre bredd 0.74 m
Vikt 14.4 kg	Vikt 16.1 kg	Vikt 17.4 kg
Artikelnummer 41678	Artikelnummer 41679	
Antal steg inkl. plattform 8	Antal steg inkl. plattform 9	
Arbets höjd 4.11 m	Arbets höjd 4.34 m	
Höjd inklusive räcke 3.13 m	Höjd inklusive räcke 3.4 m	
Plattformshöjd 2.11 m	Plattformshöjd 2.34 m	
Steglängd 3.55 m	Steglängd 3.83 m	
Transportdimensioner	Transportdimensioner	



ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm

Undre, yttre bredd

0.77 m

Vikt

19.1 kg

ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm

Undre, yttre bredd

0.8 m

Vikt

20.4 kg