



ZAP Safemaster S

Den flänsade trappstegsstegen kan nu eftermonteras med utskjutande ben för att uppfylla kraven i EN 131-7.

Produktbeskrivning

- Den flänsade trappstegsstegen kan nu eftermonteras med utskjutande ben för att uppfylla kraven i EN 131-7.
- Optimal stabilitet tack vare dubbelsidigt, stel förbindning med tryckförstyvning.
- Platsbesparande transport tack vare fällbara, eloxerade handledare.
- Enkel och snabb hopfällning av stegen tack vare handtaget på plattformen.
- Arbetsplattform av aluminium, ca 400 x 400 mm, med säkerhetsräcken på tre sidor (höjd 1 000 mm).
- Eloxerade handledare och skyddräcke.
- Stor hylla för verktyg och små delar.
- 80 mm djupa steg med ZARGES Safer Step Technology.
- ZAP stödben finns som extra tillbehör för att uppfylla kraven i EN 131-7.



Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Certifiering	TÜV-SÜD
Garanti	10 år
Plattformsbredd	400 mm



Plattforms­längd	400 mm
Plattforms­material	Aluminium durkplåt
Räckeshöjd	1000 mm
Stegdjup	80 mm
Steglås	Fast stag
Stegpinne-/stegtyp	Safer Step
Stegsidans höjd	73 mm
Stegsidans höjd	58 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	73mm / 58mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Verktygshylla	Aluminium

Produktvarianter

	41672	41681	41674	41675	41676	41677
Antal steg inkl. plattform	2	3	4	5	6	7
Arbets­höjd	2.53 m	2.79 m	3.06 m	3.32 m	3.58 m	3.85 m
Höjd inklusive räcke	1.53 m	1.79 m	2.06 m	2.32 m	2.6 m	2.87 m
Plattforms­höjd	0.53 m	0.79 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.85 m
Steglängd	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m	3.27 m
Transport­dimensioner	ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm	ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm	ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm	ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm
Undre, yttre bredd	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.71 m	0.74 m
Vikt	10.6 kg	11.8 kg	13 kg	14.4 kg	16.1 kg	17.4 kg



	41678	41679
Antal steg inkl. plattform	8	9
Arbets höjd	4.11 m	4.34 m
Höjd inklusive räcke	3.13 m	3.4 m
Plattformshöjd	2.11 m	2.34 m
Steglängd	3.55 m	3.83 m
Transportdimensioner	ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm	ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm
Undre, yttre bredd	0.77 m	0.8 m
Vikt	19.1 kg	20.4 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-28

Förändringar eller fel förbehålls.