



Variomaster T

För snabb användning och säker arbetsställning:
 kompakt sammanfällningsbar och snabbt monterad.

Produktbeskrivning

- För snabb användning och säker arbetsställning:
 kompakt sammanfällningsbar och snabbt monterad.
- Enkel höjdjustering av en ensam person efter självlåsande utskjutsprincip.
- Extremt kompakt i hopfällt skick för transport och förvaring.
- Utdragbara stödben med stabila spindlar för stabilitet och utjämning av ojämnheter i golvet.
- Rymlig arbetsplattform 0,50 x 1,95 m resp. 0,60 x 2,50 m.
- Räckan runt om för maximal arbets säkerhet.
- Enkel höjdjustering efter självlåsande utskjutsprincip. Tack vare detta kan olika höjder nås med en och samma arbetsplattform.
- Höjdjustering av en person.
- Kan enkelt fällas ihop för transport och lagring.
- Väldigt lätt att köra samt smidig dörrpassage tack vare rullhjul i monterat såväl som i ihopfällt tillstånd.
- Vid användning inomhus krävs inga ballastvikter.
- Två storlekar med höjdjustering från 1,25 m till 2,46 m resp. 1,81 m till 3,58 m i plattformshöjd.
- Ställningsgrupp 3 (kan belastas till 200 kg/m²) enligt SS EN 1004.



Produktfunktioner



Garanti	10 år
Plattformsbredd	0.6 m
Plattformslängd	2.5 m
Plattformsmaterial	limmad plywoodskiva
Räckeshöjd	1 m
Stegdjup	30 mm

Produktvarianter

	53794	53795
Arbets höjd	4.5 m	5.6 m
Basyta, nedsänkta stödben L x B	0,8m × 2,3 m	1,2m × 2,85 m
Basyta, upphissade stödben L x B	1,9m × 2,3 m	2,3m × 2,85 m
Belastning	max. 195 kg	max. 300 kg
Bredd, indragen	2.3 m	2.85 m
Bredd, utdragen	2.3 m	2.85 m
Längd, indragen	0.8 m	1.2 m
Längd, utdragen	1.9 m	2.3 m
Plattformshöjd	1,25m - 2,46m	1,81m - 3,58m
Ställningshöjd	2.31 m	2.87 m
Transportdimensioner	2.290 mm × 780 mm × 750 mm	2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm
Vikt	92 kg	119 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-27

Förändringar eller fel förbehålls.