




Enkla fasadstegssystem, upp till 10 m höga, aluminium natur

Stationär åtkomst till byggnader och maskiner som är upp till 10 m höga, även godkänd för och kan användas som flyktväg.

Produktbeskrivning

- För platsfast montering, på byggnader antingen för underhåll enligt DIN 18 799-1 eller som nödstige enligt DIN 14 094-1 eller som maskinåtkomst enligt SS EN ISO 14 122-4.
- Ryggskydd som säkringssystem, kan användas vid alla standarder.
- Säkerhetsskena som säkerhetssystem enligt DIN EN 353-1, DIN 18 799-1 och SS EN ISO 14 122-4. Kan även utföras som steg med ryggskydd vid över 10 m höjd.
- Stegens bredd: 520 mm.
- Det går att välja mellan väggfästen med olika väggavstånd på upp till 600 mm.
- Avståndet mellan väggstöden får vara högst 2 m. Därför måste varje stegdel monteras med minst två väggstöd.
- Det går att välja säkerhetsbommar, åtkomstsäkringar samt plattformar utifrån behov.
- Fasadstegutföranden som skiljer sig från de angivna måtten kan färdigställas på begäran.



Tips och specialfunktioner

Pluggar och skruvar för väggfastgörandet ingår inte i leveransomfånget.

Följande angivna anläggningspriser uppdelade i ett är beräknade på följande sätt: väggförankring i U-bygelform, 200 mm styva utstegsstativ som är raka på båda sidorna, inkl. ryggskydd enligt DIN 18 799-1. Vid



användningsbehov som avviker från det ber vi dig använda vårt planeringssystem för fasadstegar.

Produktfunktioner

Garanti	Material
10 år	Obehandlat aluminium

Produktvarianter

Artikelnummer 58248	Artikelnummer 58257	Artikelnummer 58265
Steghöjd 4.8 m	Steghöjd 5.6 m	Steghöjd 6.5 m
Steglängd inkl. utstigningssida 5.9 m	Steglängd inkl. utstigningssida 6.7 m	Steglängd inkl. utstigningssida 7.6 m
Artikelnummer 58274	Artikelnummer 58285	Artikelnummer 58296
Steghöjd 7.4 m	Steghöjd 8.5 m	Steghöjd 9.6 m
Steglängd inkl. utstigningssida 8.5 m	Steglängd inkl. utstigningssida 9.6 m	Steglängd inkl. utstigningssida 10.7 m