



Flerdelade fasadstegsystem, rostfritt stål V4A

Snabb åtkomstlösning med bytesplattform för byggnader och maskiner.

Produktbeskrivning


- För stationär montering i enlighet med BGV D 36 och DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 och EN ISO 14 122-4.
- Med ryggskydd.
- Stegens bredd: 520 mm.
- Det går att välja mellan väggfästen med olika väggavstånd på upp till 600 mm.
- Avståndet mellan väggstöden får vara högst 2 m. Därför måste varje stegdel monteras med minst två väggstöd.
- Material: Rostfritt stål, 1.4571 (AISI 316 Ti) enligt EN 10088-2, korrosionsklass C4
- Det går att välja säkerhetsbommar, åtkomstsäkringar samt plattformar utifrån behov.
- Fasadstegutföranden som skiljer sig från de angivna måtten kan färdigställas på begäran.



Tips och specialfunktioner

Pluggar och skruvar för väggfastgörandet ingår inte i leveransomfånget.

Följande angivna anläggningspriser uppdelade i två är beräknade på följande sätt: väggförankring i U-bygelform, 200 mm styva utstegsstativ som är raka på båda sidorna, bytesplattform, inkl. ryggskydd enligt



DIN 18 799-1. Vid användningsbehov som avviker från det ber vi dig använda vårt planeringssystem för fasadstegar.

Produktfunktioner

Garanti	10 år
Material	Rostfritt stål/

Produktvarianter

	58807	58818	58826	58838	58849	58857
Steghöjd	10.7 m	11.8 m	12.6 m	13.8 m	14.9 m	15.7 m
Steglängd inkl. utstigningssida	11.8 m	12.9 m	13.7 m	14.9 m	16 m	16.8 m

	58868	58880	58891
Steghöjd	16.8 m	18 m	19.1 m
Steglängd inkl. utstigningssida	17.9 m	19.1 m	20.2 m

ZARGES AB	Tel: +46-8-59122000	www.zarges.com/sv
Oestra Bangatan 14	Fax: +46-8-59111965	Effektiv 2026-6-29
SV-19560 Arlandastad	stegar@zarges.se	Förändringar eller fel förbehålls.