



# Schaktstege, GFP, 300 mm inre bredd

## Produktbeskrivning

- Invändig stegbredd: 300 mm.
- Stegbredden utvändigt: 350 mm.
- Avstånd stegpinnar: 280 mm.
- Stegsidans mått: 58 x 25 mm.
- Mått för halksäkra stegpinnar i glasfiberarmerad polyester 30 x 30 mm.
- Material: glasfiberarmerad polyester (GFP).



## Tips och specialfunktioner

Vid en inre bredd på 300 mm monteras fallskyddsräcket på steg-sidostången. Vid en inre bredd på 400 mm monteras fallskyddsräcket mitt på stegpinnarna.

Tillbyggnadskombination för längre längder på förfrågan.

## Produktfunktioner

Garanti	10 år
Material	GFK
Stegbredd	350 mm
Stegdju	30 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	280 mm

## Produktvarianter



	47361	47362	47363	47364	47365	47366
Antal stegpinnar	4	5	6	7	8	9
Längd	1.12 m	1.4 m	1.68 m	1.96 m	2.24 m	2.52 m
Vikt	2.9 kg	3.6 kg	4.3 kg	5 kg	5.7 kg	6.4 kg

	47367	47368	47369	47663	47664	47665
Antal stegpinnar	10	11	12	13	14	15
Längd	2.8 m	3.08 m	3.36 m	3.64 m	3.92 m	4.2 m
Vikt	7.1 kg	7.8 kg	8.5 kg	9.2 kg	9.9 kg	10.6 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-9

Förändringar eller fel förbehålls.