



Schaktstege, GFP, 400 mm inre bredd

Produktbeskrivning

- Invändig stegbredd: 400 mm.
- Utvändig stegbredd: 440 mm.
- Avstånd stegpinnar: 280 mm.
- Stegsidans mått: 58 x 25 mm.
- Mått för halksäkra stegpinnar i glasfiberarmerad polyester 30 x 30 mm.
- Material: glasfiberarmerad polyester (GFP).



Tips och specialfunktioner

Vid en inre bredd på 300 mm monteras fallskyddsräcket på stega-sidostången. Vid en inre bredd på 400 mm monteras fallskyddsräcket mitt på stegpinnarna.

Tillbyggnadskombination för längre längder på förfrågan.

Produktfunktioner

Garanti	10 år
Material	GFK
Stegbredd	450 mm
Stegdju	30 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	280 mm

Produktvarianter



	47371	47372	47373	47374	47375	47376
Antal stegpinnar	4	5	6	7	8	9
Längd	1.12 m	1.4 m	1.68 m	1.96 m	2.24 m	2.52 m
Vikt	5.7 kg	7.3 kg	8.9 kg	10.5 kg	12.1 kg	13.7 kg

	47377	47378	47379	47673	47674	47675
Antal stegpinnar	10	11	12	13	14	15
Längd	2.8 m	3.08 m	3.36 m	3.64 m	3.92 m	4.2 m
Vikt	15.3 kg	16.9 kg	18.5 kg	20.1 kg	21.7 kg	23.3 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-9

Förändringar eller fel förbehålls.