



# Brunnslock, runt

## Produktbeskrivning

- Lock av 2,5 mm tjock plåt, upphöjd i mitten, med inre tvärförstärkning
- Från 800 × 800 mm resp. Ø 800 mm med gastycksdämpare.
- Låset faller igen av sig själv, lossa endast öppningsspärren för hand.
- Ramen är förberedd för användning med betong och pluggning.



## Produktfunktioner

Form	Rund med ventilationsrör
------	--------------------------

## Produktvarianter

	47126	47127	47128	47132	47133	47134
Material	Förzinkat stål	Förzinkat stål	Förzinkat stål	Förzinkat stål	Förzinkat stål	Förzinkat stål
Transportdimensioner	740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm	740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
Utförande	utan isolering	utan isolering	utan isolering	med isolering	med isolering	med isolering
Ytermått max. L x B x H	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm
fritt schaktmått	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm



	47129	47130	47131	47135	47136	47137
Material	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/
Transportdimensioner	740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm	740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
Utförande	utan isolering	utan isolering	utan isolering	med isolering	med isolering	med isolering
Ytermått max. L x B x H	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm
fritt schaktmått	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-29

Förändringar eller fel förbehålls.