



# Brunnslock, runt

## Produktbeskrivning

- Lock av 2,5 mm tjock plåt, upphöjd i mitten, med inre tvärförstärkning
- Från 800 × 800 mm resp. Ø 800 mm med gastrycksdämpare.
- Låset faller igen av sig själv, lossa endast öppningsspärren för hand.
- Ramen är förberedd för användning med betong och pluggning.



## Produktfunktioner

Form	Rund utan ventilationsrör
------	---------------------------

## Produktvarianter

	47156	47157	47158	47162	47163	47164
Material	Förzinkat stål	Förzinkat stål	Förzinkat stål	Förzinkat stål	Galvaniserat stål	Förzinkat stål
Transportdimensioner	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
Utförande	utan isolering	utan isolering	utan isolering	med isolering	med isolering	med isolering
Ytermått max. L x B x H	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm
fritt schaktmått	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm



	47159	47160	47161	47165	47166	47167
Material	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/	–	–	–
Transportdimensioner	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
Utförande	utan isolering	utan isolering	utan isolering	med isolering	med isolering	med isolering
Yttermått max. L x B x H	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm
fritt schaktmått	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-27

Förändringar eller fel förbehålls.