



Brunnslock, kantigt med ventilationsskorsten

Produktbeskrivning

- Lock av 2,5 mm tjock plåt, upphöjd i mitten, med inre tvärförstärkning
- Från 800 x 800 mm resp. Ø 800 mm med gstrycksdämpare.
- Låset faller igen av sig själv, lossa endast öppningsspärren för hand.
- Ramen är förberedd för användning med betong och pluggning.
- EPDM-tätning på lockets undersida




Produktfunktioner

Form


**Kantigt med
luftningsventil**

Produktvarianter

Artikelnummer 47110	Artikelnummer 47111	Artikelnummer 47112
Material Förzinkat stål	Material Förzinkat stål	Material Förzinkat stål
Transportdimensioner 740 mm x 740 mm x 460 mm	Transportdimensioner 920 mm x 920 mm x 460 mm	Transportdimensioner 1.120 mm x 1.120 mm x 460 mm
Utförande utan isolering	Utförande utan isolering	Utförande utan isolering
Yttermått max. L x B x H 745 mm x 745 mm	Yttermått max. L x B x H 920 mm x 920 mm	Yttermått max. L x B x H 1.120 mm x 1.120 mm



fri bredd schakt 625 mm	fri bredd schakt 800 mm	fri bredd schakt 1000 mm
fri längd schakt 625 mm	fri längd schakt 800 mm	fri längd schakt 1000 mm
fritt schaktmått 625mm x 625mm	fritt schaktmått 800mm x 800mm	fritt schaktmått 1.000mm x 1.000mm
Artikelnummer 47118	Artikelnummer 47119	Artikelnummer 47120
Material Förzinkat stål	Material Förzinkat stål	Material Galvaniserat stål
Transportdimensioner 750 mm x 750 mm x 480 mm	Transportdimensioner 920 mm x 920 mm x 480 mm	Transportdimensioner 1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm
Utförande med isolering	Utförande med isolering	Utförande med isolering
Ytermått max. L x B x H 745 mm x 745 mm	Ytermått max. L x B x H 920 mm x 920 mm	Ytermått max. L x B x H 1.120 mm x 1.120 mm
fri bredd schakt 625 mm	fri bredd schakt 800 mm	fri bredd schakt 1000 mm
fri längd schakt 625 mm	fri längd schakt 800 mm	fri längd schakt 1000 mm
fritt schaktmått 625mm x 625mm	fritt schaktmått 800mm x 800mm	fritt schaktmått 1.000mm x 1.000mm
Artikelnummer 47114	Artikelnummer 47115	Artikelnummer 47180
Material Rostfritt stål	Material Rostfritt stål	Material Rostfritt stål
Transportdimensioner	Transportdimensioner	Transportdimensioner



740 mm x 740 mm x 460 mm	920 mm x 920 mm x 460 mm	1.120 mm x 920 mm x 400 mm
Utförande utan isolering	Utförande utan isolering	Utförande utan isolering
Yttermått max. L x B x H 745 mm x 745 mm	Yttermått max. L x B x H 920 mm x 920 mm	Yttermått max. L x B x H 1.120 mm x 920 mm
fri bredd schakt 625 mm	fri bredd schakt 800 mm	fri bredd schakt 800 mm
fri längd schakt 625 mm	fri längd schakt 800 mm	fri längd schakt 1000 mm
fritt schaktmått 625mm x 625mm	fritt schaktmått 800mm x 800mm	fritt schaktmått 1.000mm x 800mm
Artikelnummer 47116	Artikelnummer 47117	Artikelnummer 47122
Material Rostfritt stål	Material Rostfritt stål	Material Rostfritt stål
Transportdimensioner 1.120 mm x 1.120 mm x 460 mm	Transportdimensioner 1.320 mm x 1.320 mm x 460 mm	Transportdimensioner 740 mm x 740 mm x 480 mm
Utförande utan isolering	Utförande utan isolering	Utförande med isolering
Yttermått max. L x B x H 1.120 mm x 1.120 mm	Yttermått max. L x B x H 1.320 mm x 1.320 mm	Yttermått max. L x B x H 745 mm x 745 mm
fri bredd schakt 1000 mm	fri bredd schakt 1200 mm	fri bredd schakt 625 mm
fri längd schakt 1000 mm	fri längd schakt 1200 mm	fri längd schakt 625 mm
fritt schaktmått 1.000mm x 1.000mm	fritt schaktmått 1.200mm x 1.200mm	fritt schaktmått 625mm x 625mm



Artikelnummer 47123	Artikelnummer 47190	Artikelnummer 47124
Material Rostfritt stål	Material Rostfritt stål	Material Rostfritt stål
Transportdimensioner 920 mm x 920 mm x 480 mm	Transportdimensioner 1.120 mm x 920 mm x 460 mm	Transportdimensioner 1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm
Utförande med isolering	Utförande med isolering	Utförande med isolering
Ytermått max. L x B x H 920 mm x 920 mm	Ytermått max. L x B x H 1.120 mm x 920 mm	Ytermått max. L x B x H 1.120 mm x 1.120 mm
fri bredd schakt 800 mm	fri bredd schakt 800 mm	fri bredd schakt 1000 mm
fri längd schakt 800 mm	fri längd schakt 1000 mm	fri längd schakt 1000 mm
fritt schaktmått 800mm x 800mm	fritt schaktmått 1.000mm x 800mm	fritt schaktmått 1.000mm x 1.000mm
Artikelnummer 47125		
Material Rostfritt stål		
Transportdimensioner 1.320 mm x 1.320 mm x 480 mm		
Utförande med isolering		
Ytermått max. L x B x H 1.320 mm x 1.320 mm		
fri bredd schakt 1200 mm		



fri längd schakt

1200 mm

fritt schaktmått

1.200mm × 1.200mm