DATABLAD

Brunnslock, kantigt med ventilationsskorsten

PRODUKTBESKRIVNING

- Lock av 2,5 mm tjock plåt, upphöjd i mitten, med inre tvärförstärkning
- Från 800 × 800 mm resp. Ø 800 mm med gastrycksdämpare.
- Låset faller igen av sig själv, lossa endast öppningsspärren för hand.
- Ramen är förberedd för användning med betong och pluggning.
- EPDM-tätning på lockets undersida



PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Form	Fyrkantig med ventilationsrör

PRODUKTVARIANTER

	47110	47111	47112	47118	47119	47120
Material	Förzinkat stål	Förzinkat stål	Förzinkat stål	Förzinkat stål	Förzinkat stål	Galvaniserat stål
Transportdimensioner	740 mm × 740 mm × 460 mm	920 mm × 920 mm × 460 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 460 mm	750 mm × 750 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
Utförande	utan isolering	utan isolering	utan isolering	med isolering	med isolering	med isolering
Yttermått max. L x B x H	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm
fri bredd schakt	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm

	47110	47111	47112	47118	47119	47120
fri längd schakt	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
fritt schaktmått	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm

	47114	47115	47180	47116	47117	47122
Material	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/
Transportdimensioner	740 mm × 740 mm × 460 mm	920 mm × 920 mm × 460 mm	1.120 mm × 920 mm × 400 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 460 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 460 mm	740 mm × 740 mm × 480 mm
Utförande	utan isolering	utan isolering	utan isolering	utan isolering	utan isolering	med isolering
Yttermått max. L x B x H	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm	745 mm × 745 mm
fri bredd schakt	625 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
fri längd schakt	625 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
fritt schaktmått	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm	625mm × 625mm

	47123	47190	47124	47125
Material	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/
Transportdimensioner	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 920 mm × 460 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 480 mm
Utförande	med isolering	med isolering	med isolering	med isolering
Yttermått max. L x B x H	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm
fri bredd schakt	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
fri längd schakt	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm
fritt schaktmått	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-13
Förändringar eller fel förbehålls.